

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



### UNIDAD PRINCIPAL

#### Tipo de sistema

1435iF+/1435i+: Sistema multifuncional digital de procesamiento de imágenes

#### Funciones

1435iF+: Copiado, impresión, escaneo, envío, fax  
1435i+: Copiado, impresión, escaneo, envío

**Panel de operación:** LCD de 5 líneas

**Memoria:** RAM 512 MB; puerto USB estándar

#### Conexión de interfaz de red

Estándar: 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

Otro: 1 USB 2.0 (unidad principal),  
1 USB 1.1 (unidad principal),  
USB (dispositivo)

#### Velocidad de copiado

1435iF+/1435i+:

Carta: Hasta 37 ppm

Legal: Hasta 25 ppm

#### Velocidad de impresión

1435i+/1435iF+

Carta: Hasta 37 ppm

Legal: Hasta 25 ppm

#### Tiempo de entrega de la primera copia (carta)

1435i+/1435iF+: Tan rápido como 7.9 segundos

#### Tiempo de entrega de la primera impresión (carta)

Tan rápido como 5 segundos

#### Fuentes de papel (9.07 kg. Bond)

**Estándar:** Casete de 500 hojas  
Bandeja multiuso de 100 hojas

**Opcional:** Casete de 500 hojas

**Máximo:** 1,100 hojas

#### Capacidad de salida (9.07 kg. Bond)

**Máximo:** 100 hojas

#### Tamaño de salida de papel

**Casete:** Carta, Legal

**Bandeja multiuso:** Carta, Legal, Oficio, Mediacarta, Ejecutivo, Tamaño Personalizado (76.20 mm x 127 mm a 215.90 mm x 355.60 mm), Sobre (C5/DL/ COM-10/Monarch)

#### Pesos de papel aceptables

**Casete:** 7.71 kg. Bond hasta 10.9 kg.  
Bond (de 64 a 90 g/m<sup>2</sup>)

**Bandeja multiuso:** 7.26 kg. Bond hasta 15.4 kg.  
Bond (de 60 a 128 g/m<sup>2</sup>)

#### Tiempo de calentamiento

**Desde el encendido:** 20 segundos o menos

**Desde el modo de espera:** 7.8 segundos o menos

#### Requisitos de energía/enchufe

120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.8 A/NEMA 5-15P  
220 a 240V AC, 50-60 Hz, 5.0 A/ CEE7/7

#### Consumo de energía

**Máximo:** 120V/230V - 1500 V

**Modo de suspensión:** 120V/230V - 2.0 V o menos

#### Dimensiones (al. x an. x pr.)

1435iF+/1435i+: 475.3 mm x 545 mm x 457 mm

#### Espacio de instalación (an. x pr.)

1435i+/1435iF+: 772.1 mm x 939.6 mm

#### Peso

1435iF+/1435i+: Aprox. 23.74 kg

**Tóner:** 17,600 imágenes  
(rendimiento estimado con cobertura del 6%)

### UNIDAD LECTORA DE IMÁGENES

**Resolución del escáner:** Hasta 600 x 600 ppp

#### Originales aceptados (cristal de vidrio)

Hojas, libros, objetos tridimensionales hasta 4.4 lb (2 kg)

**Tamaño original máximo:** Hasta 215.90 mm x 355.60 mm

### ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

**Método de escaneo:** Alimentador automático de documentos bilaterales de un paso

#### Originales aceptables

**Tamaños de papel:** 139.70 mm x 127 mm a  
215.90 mm x 355.60 mm

#### Pesos del papel:

**A una cara:** 5.9 a 8.16 kg. Bond  
(de 50 a 105 g/m<sup>2</sup>)

**A doble cara:** 7.71 a 8.16 kg. Bond  
(de 64 a 105 g/m<sup>2</sup>)

#### Velocidad de escaneo (carta)

**A una cara:** 29 ipm (ByN)/10 ipm (color)

**A doble cara:** 10 ipm (ByN)/6 ipm (color)

**Capacidad de papel:** Hasta 50 hojas (9,07 kg. Bond)

### ESPECIFICACIONES DE COPIAS

**Múltiples copias:** 1 a 999

**Exposición de copias:** Automática o manual  
(17 niveles)

#### Ampliación

25% a 400% (incrementos de 1%) desde el cristal de copia

#### Reducciones predeterminadas

5%, 50%, 64%, 78%

#### Ampliaciones predeterminadas

129%, 200%, 400%

#### Funciones básicas de copiado

Proporción Preconfigurada R/E por área, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección de tipo original, Confirmación de Configuración/Cancelar, Reiniciar, Administración de ID, Verificación de Servidor

#### Funciones especiales de copiado

Copia de tarjeta de ID, Borrado de marco, Modo de Memoria, Nitidez, Combinación de Imagen, Original con Tamaño Distinto

### UNIDAD PRINCIPAL (CONTINUACIÓN)

### ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

**Procesador:** Procesador personalizado doble de Canon (compartido)

#### Resolución de impresión

600 x 600 ppp; 1200 x 600 ppp (mejorado)

### Compatibilidad con PDL

**Estándar** (1435i+): UFR II LT, PCL 5e/6

**Estándar** (1435iF+): UFR II LT, PCL 5e/6 y Adobe PS 3

**Opcional** (1435i+): Adobe PS 3

**Opcional:** Kit para Impresión de Código de Barras

### Sistema operativo compatible con el software controlador de impresión

UFR II LT, PCL 5e/6, Adobe PS 3, Windows® (XP/Windows Vista®/7/8/8.1), Windows Server (2003/2003R2/2008 /2008 R2/ 2012/2012 R2), Windows Terminal Server (2003/2003R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft Clustering Server 2003/2003R2/2008/ 2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft App-V, Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS3, PCL), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior) (UFR II LT, PS 3)

### Compatibilidad con impresión directa

**Estándar:** TIFF, JPEG

**Estándar** (1435iF+): PDF

**Opcional** (1435i+): PDF (con kit USB para impresión directa o kit para impresión de PS)

### Funciones de impresión

Impresión Segura, Sello de Agua Seguro, Borde de Página, Encabezado/Pie de Página, Formato de Página, Impresión Bilateral, Intercalado, Impresión de folletos, Agrupamiento, Impresión sobre Transparencias, Tapas/Contratapas, Objetivo, Reducción de Tóner, Impresión de Cartel

## ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

**Escanear de red TWAIN:** Estándar

**Utilidad de escaneo de red:** ScanGear MF

## ESPECIFICACIONES DE UNIVERSAL SEND

### Método de envío

Correo electrónico, USB, Servidor de archivos (FTP, SMB)

**Modo de color:** Color, ByN

### Resolución del escáner

**Color:** 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp

**ByN:** 300 ppp, 150ppp

### Capacidad de la libreta de direcciones

Máx. 300 destinos (incl. 19 botones de un toque)

### Protocolo de comunicación

**Archivo:** FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)

**Correo electrónico:** SMTP, POP3

### Formato de archivo

**Estándar:** TIFF, JPEG, PDF, PDF (compacto), PDF (compacto/OCR), PDF (OCR), PDF encriptado, PDF con firma digital

### Especificaciones universales de envío

Original bilateral, Selección de Tipo original, Ajuste de Densidad, Nitidez, Asunto/Mensaje, Contestar, Prioridad de Correo Electrónico, Nombre de Remitentes

## ESPECIFICACIONES DEL FAX

(1435iF+ únicamente)

**Cantidad máxima de líneas de conexión:** 1

### Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

**Método de compresión:** MH, MR, MMR, JBIG

### Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

**Tamaño de envío/registro:** Carta, legal, mediacarta

### Funciones del fax

Reenvío de Trabajo, Ajuste de Densidad, Nitidez, Especificación del nombre del Remitente, Selección del tipo de línea telefónica, Original Bilateral, Archivo TX, Detección de Timbre Característico

## ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

**Estándar:** Memoria USB

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

### Estándar

Administración de la ID de Departamento, IPv6, Restricción de direcciones nuevas en la libreta de direcciones, permitir controlador de fax TX, Confirmación de números de fax ingresados, Restricción de transmisiones secuenciales, Restricción de interfaz USB), Bloqueo de Memoria, Filtro de Puerto de dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, IEEE802.1x, Característica de Autenticación para Operación de Envío (AuSend), Impresión Segura, SNMP v1/v3, Comunicación Encriptada SSL, Reenvío de Fax, Confirmación de Destino de Fax, Bloqueo de USB, Compatibilidad TLS para Correo Electrónico, Archivo de Fax TX, PDF encriptado, PDF con firma digital

### Opcional

uniFLOW

## INFORMACIÓN AMBIENTAL

Calificado por ENERGY STAR®\*

Calificación EPEAT® Plata\*

Conforme con la directiva RoHS\*

Blue Angel\*

Directiva WEEE\*

\* Reglamentación prevista en la UE (se aplica a los modelos estadounidenses).

\*Solo los modelos 1435i+ (Ítem 3269C001AA) y 1435iF+ (Ítem 3270C001AA)

## ACCESORIOS OPCIONALES

### OPCIONES DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL

**Módulo de casete:** AC1

### Capacidad de papel

Casete de 500 hojas [9.07 kg. Bond (80 g/m²)]

### Peso de papel aceptable

7.71 kg. Bond hasta 10.9 kg. Bond (de 64 a 90 g/m²)

### Tamaño del papel aceptable

Oficio, Carta

### Dimensiones (al. x an. x pr.)

6-1/8 in x 20-1/2 in x 17-3/4 in  
(54.8 mm x 520 mm x 450.8 mm)

**Peso:** Aproximadamente 11 lb (5 kg)

### Casete FL: AW1

### Capacidad de papel

Casete de 500 hojas [9.07 kg. (80 g/m²)]

### Peso de papel aceptable

7.71 kg. Bond hasta 10.9 kg. Bond (de 64 a 90 g/m²)

### Tamaño del papel aceptable

Legal, carta

### Gabinete tipo K

### Dimensiones (al. x an. x pr.)

21-7/8 in x 20-1/2 in x 17-1/4 in  
(554 mm x 520 mm x 439 mm)

**Peso:** 40 lb (18.14 kg)

## OTROS ACCESORIOS OPCIONALES

- Teclado USB
- Lector de tarjeta de copiado - F1
- Accesorio para lector de tarjeta de copiado - E1
- Convenience Stapler - B1
- Kit para impresión de código de barras - D1
- Kit para interfaz de control de copias - C1
- Manija de acceso al ADF - A1
- Kit para etiquetas en Braille - F1
- Pedestal universal para teclado - A1
- Montaje de lector de tarjetas para pedestal universal para teclado
- Kit para impresora PS - BA1
- Kit para impresión directa desde USB - D1

Bldv. Manuel Ávila Camacho, N°138, Piso 17  
Colonia Lomas de Chapultepec,  
Delegación Miguel Hidalgo.  
C.P. 11000, Ciudad de México

[www.canon.com.mx/canon-negocios](http://www.canon.com.mx/canon-negocios)

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía a través de una agencia de certificación reconocida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas en EE.UU. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo GENUINE son marcas comerciales registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y podrían ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países. Todos los demás productos y nombres de marcas a los que se haga referencia son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se hace responsable de errores tipográficos. © 2018 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial sin autorización es prohibida.

