

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser monocromática

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Estándar: Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"
Opcional: Panel vertical en color, SVGA, LCD TFT de 10.4"

Memoria

RAM de 3.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB
Máximo: 1 TB

Unidad de disco duro con replicación

Opcional (250 GB, 1 TB), método: Raid1

Conexiones de la interfaz

Red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo

Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)
Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel

Estándar: 4,200 hojas
Máximo: 7,700 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos gavetas de papel de 1,500 hojas, dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Alimentador por volumen de 3,500 hojas (ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1 o UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN E1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Con la bandeja de copiado: 250 hojas
Con finalizadores 3,500 hojas externos:

Capacidades de acabado

Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado según demanda, Engrapado sin grapas, Folleto, Perforación, Inserción de documentos, Doblado en forma de "C" y "Z"

Tipos de materiales aceptados

Gavetas de papel Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, (1/2): Preperforado, Membrete, Bond

Cassetes de papel (3/4): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Papel Tipo Ficha.

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias, Etiquetas, Membrete, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco¹

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Etiquetas, Papel Tipo Ficha

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN E1: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond

Tamaños de materiales aceptados

Gavetas de papel Carta (1/2):

Cassetes de papel (3/4): 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4")

Alimentador manual múltiple: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4"), tamaño libre (de 4" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4")

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4")

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN EI: Carta

Pesos de materiales aceptados

Alimentadores De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²) casetes:
Alimentador De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a manual múltiple: 256 g/m²)
Función a dos De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 cararas: a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 30 segundos²
Desde el Modo Dormir: Aprox. 30 segundos³
Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos⁴

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

26 3/8" x 30 5/8" x 48"
(670 mm x 779 mm x 1220 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple extendido + gavetas del casete abiertas + bandeja de copiado: 60 3/8" x 53 1/4" (1533 mm x 1353 mm)
Completamente configurada: Finalizador de folletos + Alimentador por volumen + Unidad de inserción y dobladora + Unidad perforadora + Gavetas del casete abiertas: 95 7/8" x 53 1/4" (2436 mm x 1353 mm)

Peso

Aprox. 515.9 lb (234 kg)⁵

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión

6575i III: Hasta 75 ppm (Carta)
Hasta 58 ppm (Carta R)
Hasta 45 ppm (Legal)
Hasta 37 ppm (11" x 17")
6565i III: Hasta 65 ppm (Carta)
Hasta 50 ppm (Carta R)
Hasta 39 ppm (Legal)
Hasta 32 ppm (11" x 17")
6555i III: Hasta 55 ppm (Carta)
Hasta 43 ppm (Carta R)
Hasta 39 ppm (Legal)
Hasta 32 ppm (11" x 17")

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR III, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁶

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS⁷, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y desde la nube

Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)⁸, tipos de letra de código de barras⁹

Tipos de letra

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos¹⁰

UFR III: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)
PCL: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016
PS: Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)
PPD: MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows 7/8.1/10

Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión a Dos Caras, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de Papel, Desplazamiento, Cubiertas Frontales/Posteriores, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado

6575i III: Hasta 75 ppm (Carta)
Hasta 58 ppm (Carta R)
Hasta 45 ppm (Legal)
Hasta 37 ppm (11" x 17")
6565i III: Hasta 65 ppm (Carta)
Hasta 50 ppm (Carta R)
Hasta 39 ppm (Legal)
Hasta 32 ppm (11" x 17")
6555i III: Hasta 55 ppm (Carta)
Hasta 43 ppm (Carta R)
Hasta 39 ppm (Legal)
Hasta 32 ppm (11" x 17")

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

6575i III: Tan rápido como 3.1 segundos
6565i III: Tan rápido como 3.3 segundos
6555i III: Tan rápido como 3.3 segundos

Resolución de copiado (ppp)

Lectura: 600 x 600
Impresión: 1200 x 1200

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado:

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión a Dos Caras, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original de Dos Caras, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado en Cascada, Copiado de Tarjeta de ID, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Omisión de Originales en Blanco

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

300 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²)
Original en color: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 2" [50 mm]; peso: hasta 4.4 lb [2 kg])

Tamaño máx. de escaneo del vidrio de originales: 11 3/4" x 17" (297 mm x 431.8 mm)

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA
Sistemas operativos: Windows 7/8.1/10
Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara
B/N: 120 ipm (300 ppp)/120 ipm (600 ppp)
Color: 120 ipm (300 ppp)

Escaneo a dos caras
B/N: 240 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)
Color: 220 ipm (300 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Modo de color

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises y Blanco y Negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Dirección de correo electrónico: SMTP, POP3, I-Fax (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Encriptado, Firma del dispositivo), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Firma de usuario), XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, De Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de fax (Opcional)

Cantidad máxima de líneas de conexión:

1

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discado rápido

Máximo de 200

Discados de grupo/Destinos

Máx. 199 discados

Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

Respaldo de Memoria

SI

Características de fax

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Nombre del Emisor (TTI), Selección de la Línea Telefónica, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad Windows (Windows 7/8.1/10)
con PC Cliente:

Conexiones simultáneas (máximo):
SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)
Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

Características de buzón avanzado

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express¹⁾, Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, (Conexión a nivel de función y dispositivo), Sistema de administración de acceso uniFLOW

Opcional:

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS 140-2), Verificación del sistema durante el arranque Control integrado de McAfee²⁾

Opcional: Replicación de la Unidad de Disco Duro, Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documentos

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma de Dispositivo

Opcional: Firma del Usuario, Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F
Humedad: HR de 20% a 80 % (Humedad relativa)

Requisitos de energía

De 120-127V, AC 60 Hz, 16 A
De 220-240V, AC 50/60Hz, 10A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-20P (120V)
CEE7/7 (230V)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 2,032 W(120V), 2,400W (220-240V)
Modo de Espera: Aprox. 237.3 W(120V), 260.4 W(220-240V)*
Modo Dormir: 0.9 W¹³⁾
Valor del consumo regular de electricidad (TEC):

6575i III: 6.3 kWh (120V)/6.7 kWh (220-240V)
6565i III: 5.8 kWh (120V)/ 6.1 kWh (220-240V)
6555i III: 5.2 kWh (120V)/ 4.9 kWh (220-240V)

Partes consumibles

Tóner

Tóner Negro GPR -38

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)

56,000 imágenes

Especificaciones del Controlador de Impresión Fiery (opcional)

Nombre

imagePASS Y3 (externo)

Sistema

Fiery FS350Pro

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

PCL 6, Adobe PS 3

Memoria

8 GB

Unidad de disco duro

500 GB

Procesador

Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows 8.1 (32 y 64 bits)/Windows 7 (32 y 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (64 bits solamente)/Windows 10 (32 y 64 bits)/Windows Server 2016 (64 bits solamente), MAC OS (10.11 o posterior)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (Posterior), 3 (frontal en Fiery QuickTouch™) USB 2.0 x 4 (Posterior)

Protocolos de red

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Impresión directa desde dispositivos móviles, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Características del controlador de impresión Fiery

Fiery Command WorkStation 6/Catálogo de Papel/Fiery Remote Scan/Carpetas de acceso directo de Fiery e impresoras virtuales/Fiery JDF

Opciones del controlador de impresión Fiery

IMPOSE DE FIERY, COMPOSE DE FIERY, IMPOSE Y COMPOSE DE FIERY, Unidad de Disco Duro Extraíble, imageViewer de Fiery

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

8" x 9 3/4" x 15 1/8" (203 mm x 248 mm x 384 mm)

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN E1

Capacidad de 3,500 hojas (Bonde de 20 lb [80 g/m²])

Capacidad de papel:

Tamaño del papel:

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones: 14 1/4" x 24 7/8" x 22 1/2"

(An. x Pr. x Al.): (363 mm x 630 mm x 572 mm)

Peso: Aprox. 75.0 lb (34 kg)

ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1

Capacidad de 3,500 hojas (Bonde de 20 lb [80 g/m²])

Capacidad de papel:

Tamaño del papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R y Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4")

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Fuente de energía: De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 2.2 A

Dimensiones: 24 7/8" x 27" x 22 5/8"

(An. x Pr. x Al.): (633 x 686 x 574 mm)

Peso: Aprox. 149.9 lb (68 kg)

Opciones de salida

FINALIZADOR ENGRAPADOR V2

Cantidad de bandejas:

3

Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 250 hojas 11" x 17"/Legal/Carta R 125 hojas

Capacidad de la Bandeja B (media):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 250 hojas 11" x 17"/Legal/Carta R 125 hojas

Capacidad de la Bandeja C (inferior):¹⁵ Carta/ Carta R/Executive/Mediacarta R 3,000 hojas 11" x 17" 1,500 hojas

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado:

Engrapado en esquina y engrapado doble:

Carta/Executive: 65 hojas (Bonde de 24 lb [90 g/m²])

11" x 17"/Legal/ Carta R: 30 hojas (Bonde de 24 lb [90 g/m²])

Engrapado sin grapas

11"x17"/Carta: 5 hojas (Bonde de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²])

4 hojas (Bonde de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m²]) 3 hojas (Bonde de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m²])

Engrapado según demanda: 65 hojas (Bonde de 24 lb [90 g/m²])

Fuente de energía:

Desde la unidad principal

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8"

(656 x 623 x 1,195 mm)¹⁶

Peso: Aprox. 77.2 lb (35 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS V2

Cantidad de bandejas:

3

Capacidad de la Bandeja A (superior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 250 hojas 11" x 17"/Legal/ Carta R 125 hojas

Capacidad de la Bandeja B (media):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 250 hojas 11" x 17"/Legal/ Carta R 125 hojas

Capacidad de la Bandeja C (inferior):¹⁵ Carta/Executive/Mediacarta R 3,000 hojas 11" x 17" 1,500 hojas

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado:

Engrapado en esquina y engrapado doble:

Carta/Executive: 65 hojas (Bonde de 24 lb [90 g/m²])

11" x 17"/Legal/ Carta R: 30 hojas (Bonde de 24 lb [90 g/m²])

Engrapado sin grapas

11"x17"/Carta: 5 hojas (Bonde de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²])

4 hojas (Bonde de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m²]) 3 hojas (Bonde de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m²])

Engrapado según demanda: 65 hojas (Bonde de 24 lb [90 g/m²])

Tamaño del papel del engrapado doblado:

11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 7 3/4" x 10 5/8" a 11 3/4" x 17")

Capacidad de papel del modo engrapado doblado: 20 hojas x 10 juegos (Bonde de 14 a 20 lb [de 52 a 81 g/m²]) (incluyendo 1 hoja de Cover hasta Index de 140 lb [256 g/m²])

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 7/8" x 24 1/2" x 47 1/8"

(656 x 623 x 1,195 mm)¹⁷

Peso: Aprox. 127.9 lb (58 kg)

PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1¹⁸

Pesos aceptables de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tamaño aceptable de papel para la perforación: Dos orificios 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive

Tres orificios 11" x 17", Carta, Executive

Fuente de energía: Desde la unidad principal

BANDEJA DE COPIADO R1

Capacidad: 250 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x AL): 16 1/2" x 15" x 6 7/8" (420 mm x 382 mm x 175 mm)
Peso: Aprox. 2.4 lb (1.1 kg)

UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS P1¹⁸

Cantidad de bandejas de inserción: 1 bandeja
Tamaños de papel aceptables para la inserción: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Peso aceptable del papel para la inserción: De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m²)
Capacidad de inserción: 100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Fuente de energía: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1.0 A
Dimensiones (An. x Pr. x AL): 26 1/8" x 26 3/4" x 48 7/8" (662 mm x 679 mm x 1242 mm)
Peso: Aprox. 88.2 lb (40 kg)

UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS/ DOBLADORA J1¹⁸

Cantidad de bandejas de inserción: 1 bandeja
Tam. de papel aceptables para la inserción: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Peso aceptable del papel para la inserción: De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m²)
Capacidad de inserción: 100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tipos de dobleces aceptados: Doblado en C, Doblado en Z
Tamaño/peso del papel para el doblado en C: Carta R/Bond de 16 a 28 lb (de 60 a 105 g/m²)
Capacidad de salida de doblado en C: 40 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño/peso del papel para el doblado en Z: 11" x 17", Legal, Carta R/Bond de 16 a 28 lb (de 60 a 105 g/m²)
Capacidad de salida de doblado en Z: 30 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Fuente de energía: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1.0 A

Dimensiones (An. x Pr. x AL): 9 3/4" x 26 3/4" x 48 7/8" (247 mm x 679 mm x 1,242 mm)
Peso: Aprox. 168 lb (76 kg)

Opciones de hardware

Lectores de tarjetas

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MICARD PLUS
LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1
ACCESORIO PARA EL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO A4

Otros

CUBIERTA DE LA IMPRESORA HI
KIT DE ACCESORIO DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL TIPO FICHA B1
CARTUCHO DE TINTA PARA SELLOS C1, UNIDAD DE SELLO B1
PANEL DE CONTROL VERTICAL HI
BANDEJA DE UTILIDAD B1

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

KIT DE BLOQUEO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS B2

Seguridad de los datos

KIT DE REPLICACIÓN DE LA HDD J1
HDD NI DE 2.5 PULGADAS/250 GB
HDD P1 DE 2.5 PULGADAS/1 TB
KIT DE HDD EXTRAIBLE AL1

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión

JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONALES A1

Impresión de códigos de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1

Hardware Controlador basado en EFI Fierey

imagePASS Y3
KIT DE LA UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAIBLE B6
IMPOSE DE FIERY
COMPOSE DE FIERY
IMPOSE Y COMPOSE DE FIERY
IMAGE VIEWER DE FIERY

Accesorios del sistema

KIT DE INTERFAZ SERIAL K3
KIT DE CONEXIÓN WEB PARA MEAP V5.33¹⁹

Accesorios del fax

TARJETA DE FAX SUPER G3 AS2
KIT DE FAX REMOTO A1

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1

KIT DE GUÍA POR VOZ G1
KIT DE OPERACIÓN POR VOZ D1

Grapas

CARTUCHO DE GRAPAS X1²⁰
CARTUCHO DE GRAPAS Y1²¹

¹ Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).

³ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operacional.

⁴ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.

⁵ Incluye la unidad principal, el ADF y los consumibles.

⁶ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

⁷ EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.

⁸ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

⁹ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

¹⁰ Es posible que otros sistemas y entornos operativos incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹¹ No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹² Valor de referencia en modo de espera: medido en una unidad.

¹³ El Modo Dormir de 0.9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁴ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro/Plata/Bronce), visite www.epeat.net.

¹⁵ Con papel Bond de 20 lb (80 g/m²).

¹⁶ Cuando la bandeja de extensión no está extendida.

¹⁷ Cuando la bandeja de extensión y la bandeja giratoria están extendidas.

¹⁸ Requiere ya sea el Finalizador Engrapador V2 o el Finalizador de Folletos V2.

¹⁹ No existen cargos por esta opción; sin embargo, es necesario realizar el pedido.

²⁰ Solo se usa para el engrapado en esquina/doblado, 3 cartuchos por estuche, 5,000 grapas por cartucho.

²¹ Solo se usa para el acabado de folletos, 2 cartuchos por estuche, 2,000 grapas por cartucho.

²² Requiere plataforma de firmware unificada (UFP), versión 3.9

 <https://www.canon.com.mx/productos/soluciones-oficina>

Canon

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,
Ciudad de México

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni regulatoria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



McAfee
PROTECTED

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS