

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



No se muestra

- Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1 (para los finalizadores externos)

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

RAM de 3.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB

Conexiones de la interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Otros

Estándar: USB 2.0 x1 (Anfitrión), USB 3.0 x1 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máximo: 2,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE API)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento

Con el finalizador interno: Desplazamiento, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda

Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folleto, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda, Perforación (opcional)

Tipos de materiales aceptados

Cassetes de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias, Sobres
Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel de Calco, Sobres

Unidad de Alimentación por Casete API: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias

Tamaños de materiales aceptados

Casete de papel 1: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres (ISO-C5), tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" hasta 11 3/4" x 8 1/2")

Casete de Papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL) tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")

Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre (Núm.10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")¹

Unidad de 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R,
Alimentación por Executive, Mediacarta R, tamaño
Casete API: personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")

Pesos de materiales aceptados

Casetes: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb
(de 52 a 220 g/m²)

Alimentador Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
manual múltiple: (de 52 a 300 g/m²)

Función a dos Bond de 14 lb a Cover de 80 lb
caras: (de 52 a 220 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B y N y Color)

C3530i III: Hasta 30 ppm (Carta)
Hasta 20 ppm (Carta R)

Hasta 15 ppm (Legal);
Hasta 15 ppm (11" x 17")

C3525i III: Hasta 25 ppm (Carta)
Hasta 20 ppm (Carta R)

Hasta 15 ppm (Legal)
Hasta 15 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 10 segundos²

Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos³

Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos⁴

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

22 1/4" x 29 1/4" x 45 1/5" (565 mm x 742 mm x 1148 mm)⁵

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del
casete abiertas:
38 1/2" x 44 1/4" (978 mm x 1123 mm)⁶

Completamente configurada: 63 3/4" x 44 1/4" (1620 mm x 1123 mm)⁶

Peso

Aprox. 213.8 lb (97 kg)⁷

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y
Web Access⁸

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones
basadas en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde
dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios
basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de
PCL: bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional
y simplificado),⁹ tipos de letras de código de
barras¹⁰

Tipos de letra 136 Roman

PS:

Sistemas operativos¹¹

UFR II/PS: Windows[®] Server 2008/Windows[®] 7/Server
2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X
(10.9 o posterior)

PCL: Windows Server 2008/Windows 7/Server
2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10/Server 2016

PPD: MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows
7/8.1/10

Características de impresión

Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Acabado de
juegos secundarios (PS solamente), Configuraciones del perfil,
Impresión segura, Impresión de retención forzada, Sello de agua,
Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos
caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento,
Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Desplazamiento,
Portadas/Contraportadas, Reducción de tóner

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

Tan rápido como 5.9 segundos (B y N)/8.2 segundos (Color)

Varias copias:

Hasta 999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por
área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores,
Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras,
Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de
interrupción, Confirmación/cancelación de configuraciones

Características especiales de copiado

De libro a dos páginas, Original de dos caras, Acabado, Folleto,
Creación de trabajos, N en 1, Agregar cubierta, Inserción
de hojas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la
densidad, Selección del tipo de original, Hojas de cubierta de
transparencias, Numeración de páginas, Numeración de juegos
de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro,
Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y
Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de imágenes, Aviso
de trabajo finalizado, Imagen espejo, Copiado de tarjeta
de identificación, Detección de alimentación múltiple en el
alimentador, Original de tamaño libre, Ajuste de color de un
toque, Balance de color, Designación de área, Omisión de página
en blanco

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R,
Tamaño personalizado: De 5" x 5 1/2" a 12" x 17" (de 128 mm x
139.7 mm a 304.8 mm x 431.8 mm)

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb
(de 50 a 157 g/m²)

Original en color: Bond de 17 lb a Cover de 58 lb
(de 64 a 157 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales [Altura: hasta 2" (50 mm),
Peso: hasta 4.4 lb (2 kg)]

Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales

11 3/4" x 17" (297.0 mm x 431.8 mm)

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas Windows 7/8.1/10/

operativos Server 2008/Server 2008 R2/

compatibles: Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100,
150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer
escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la
nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara (B/N y Color):

80 ipm (300 ppp)

51 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (B/N y Color):

160 ipm (300 ppp)/51 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP,
WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Modo en color

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de
Grisés), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco
y Negro), A Todo Color, Escala de Grisés, Blanco y Negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,
200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

Correo electrónico: SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la
búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web,
PDF A/1-b, Encriptado, Firma del dispositivo), XPS
(Que permite la búsqueda, Compacto, Firma del
dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Firma de usuario),
XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos
páginas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de densidad,
Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación
de trabajos, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo
finalizado, Nombre de archivo, Asunto/Mensaje, Responder
a, prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión,
Orientación del contenido del original, Omisión de originales en
blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

2

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discado rápido

Máximo de 200

Discados de grupo/Destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Si

Características del fax

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a
dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Densidad para
el escaneo, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco,
Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Selección de
línea, Selección de la línea telefónica, Envío directo, Envío
retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe
de transmisión, Detección de alimentación múltiple en el
alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón sencillo (Cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada
de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax
confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad Windows (Windows 7/8.1/10)

con PC Cliente:

Conexiones simultáneas (máximo):
SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado
Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Características de buzón avanzado:

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria
Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,¹² Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso, Conexión a nivel de función y dispositivo

Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS 140-2), Verificación del sistema durante el arranque

Opcional: Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documentos

Estándar: Sello de agua seguro, PDF encriptado, Impresión segura encriptada, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Opcional: Firma del usuario, Bloqueo de escaneo de documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F
Humedad: HR de 20% a 80 % (Humedad relativa)

Requisitos de energía

De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.5 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,500 W
Modo de Espera: Aprox. 42.9 W¹³
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W¹⁴
Valor del consumo regular de electricidad (TEC):
C3530i III: 1.2 kWh
C3525i III: 1.0 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Calificación Oro¹⁵ de EPEAT®

Partes consumibles

Tóner

Tóner GPR-53¹⁶

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 5%)

Negro: 36,000 imágenes
En color (C, M, Y): 19,000 imágenes

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE API

Capacidad de papel: 2 Casetes de 550 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Tamaño del papel: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R y tamaño personalizado [de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" (de 139.7 x 182.0 a 304.8 x 457.2 mm)]

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones: 22 1/4" x 24 1/4" x 9 3/4"

(An. x Pr. x AL): (565 mm x 615 mm x 248 mm)

Peso: Aprox. 35.3 lb (16 kg)

Opciones de salida

BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS J1

Cantidad de bandejas: 2

Capacidad total de la bandeja superior: 100 hojas

Capacidad de la bandeja inferior: 250 hojas

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Tamaño del papel: Tamaño estándar 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobres [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Sobres tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 7/8" hasta 12 5/8" x 18")

Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")¹⁷

Peso: Aprox. 1.3 lb (0.6 kg)

FINALIZADOR INTERNO K1

Cantidad de bandejas: 2

Capacidad de la bandeja superior: Carta/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (100 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (50 hojas)

Capacidad de la bandeja inferior: Carta/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (500 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (250 hojas)

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado

Engrapado en esquina y engrapado doble

Carta/Executive: 50 hojas (Bond de 14 a 24 lb)

11" x 17"/Legal/Carta R: 30 hojas (Bond de 14 a 24 lb)

Engrapado sin grapas

11"x17"/Carta: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb)

4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb)

3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb)

Engrapado según demanda: 40 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Peso: Aprox. 17.6 lb (8 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1 (Externo)

Cantidad de bandejas: 2

Capacidad de la bandeja superior:¹⁸ Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)

Capacidad de la bandeja inferior:¹⁸ Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (1,500 hojas)

Peso del papel

Bandeja superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Bandeja inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado

Engrapado en esquina y engrapado doble

Carta/Executive: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])

11" x 17"/Legal/Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])

Engrapado sin grapas

11"x17"/Carta: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²])

4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 [de 65 a 81.4 g/m²])

3 hojas [Bond de 21.7 a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m²)]

Engrapado según demanda: 50 hojas [Bond de 24 lb (90 g/m²)]

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones: 25 1/8" x 24 1/2" x 40"

(An. x Pr. x AL): (637 mm x 623 mm x 1016 mm)

Peso: Aprox. 66.1 lb (30 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1 (Externo)

Cantidad de bandejas: 2

Capacidad de la bandeja superior:¹⁸ Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)

Capacidad de la bandeja inferior:¹⁸ Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (1,500 hojas)

Peso del papel

Bandeja superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Bandeja inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Posición de engrapado: En esquina, doble

Capacidad de engrapado

Engrapado en esquina y engrapado doble

Carta/Executive: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])

11" x 17"/Legal/Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])

Engrapado sin grapas

11"x17"/Carta: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²])

4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m²])

3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m²])

Engrapado según demanda: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])

Tamaños de papel para el engrapado doblado: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 7 3/4" x 10 5/8" a 12" x 18" [de 195 mm x 270 mm a 304.8 mm x 457.2 mm])

Capacidad de engrapado del doblado de folletos: 10 juegos de 20 hojas (Bond de 14 a 22 lb [de 52 a 81 g/m²]) [incluye una cubierta de hasta Index de 140 lb (256 g/m²)]

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones: 25 1/8" x 24 1/2" x 40"

(An. x Pr. x AL): (637 mm x 623 mm x 1016 mm)¹⁹

Peso: Aprox. 116.8 lb (53 kg)

Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1

(Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1)

Pesos aceptables de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Tamaño aceptable de papel para la perforación

Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive

Tres orificios: 11" x 17", Carta, Executive

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Opciones de hardware

Lectores de tarjetas

CAJA DEL LECTOR DE TARJETAS IC C2
LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MiCARD PLUS
LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1
ACCESORIO DEL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO B5

Otros

GABINETE TIPO R
BANDEJA DE COPIADO J2
BANDEJA DE UTILIDAD B1
CUBIERTA DEL VIDRIO DE COPIADO TIPO W
TECLADO USB

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

KIT DE BLOQUEO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS B2
KIT DE SEGURIDAD AC1 de la iR ADV PARA LA CERTIFICACIÓN DE CRITERIOS COMUNES IEEE 2600²⁰

Seguridad de los datos

KIT DE HDD EXTRAÍBLE AK2

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión

JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONALES A1
KIT DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO PARA UNIVERSAL SEND C1
KIT DE TRAZADO Y ALISAMIENTO DE PDF PARA UNIVERSAL SEND A1

Impresión de código de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1

Accesorios del sistema

KIT DE INTERFAZ SERIAL K3
KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIADO A1
KIT DE CONECTIVIDAD A1 PARA BLUETOOTH LE
KIT NFC C1
KIT DE CONEXIÓN WEB PARA MEAP V5.3²¹

Accesorios del fax

TARJETA DE FAX SUPER G3 AZ1
TARJETA PARA LA 2.ª LÍNEA DE FAX SUPER G3 AU1
KIT DE FAX REMOTO A1
KIT DE EXPANSIÓN DE IP DE FAX B1

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1
KIT DE GUÍA POR VOZ G1
KIT DE OPERACIÓN POR VOZ D1
KIT DE ETIQUETAS BRAILLE F1

Grapas

GRAPAS P1²²
CARTUCHO DE GRAPAS Y1²³

- ¹ El papel grueso (Cover de 95 lb a 110 lb) puede ser compatible como se indica a continuación: Tamaño de papel de formato estándar (excluyendo SRA3), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12" x 18")
- ² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).
- ³ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operacional.
- ⁴ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.
- ⁵ Incluye la unidad principal y la Unidad de Alimentación por Casete API o el Gabinete Tipo R.
- ⁶ Incluye la unidad principal y ya sea la Unidad de Alimentación por Casete API o el Gabinete Tipo R, y el Finalizador Engrapador/ de Folletos AAI.
- ⁷ Incluye la unidad principal, el DADF, los consumibles, y la Unidad de Alimentación por Casete API.
- ⁸ Acepta impresiones PDF desde sitios web.
- ⁹ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.
- ¹⁰ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
- ¹¹ Es posible que otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, sean compatibles. Algunas soluciones tienen un costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- ¹² No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.
- ¹³ Valor de referencia (medido en una unidad).
- ¹⁴ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- ¹⁵ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.
- ¹⁶ El tóner GPR-53L también está disponible para color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 8,500 imágenes.
- ¹⁷ El papel grueso (Cover de 95 lb a 110 lb) puede ser compatible como se indica a continuación: Tamaño de papel de formato estándar (excluyendo SRA3), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12" x 18")
- ¹⁸ Con papel Bond de 20 lb (80 g/m²).
- ¹⁹ Instalada a la unidad principal, cuando está extendida la bandeja de extensión.
- ²⁰ Se lanzará posteriormente.
- ²¹ No existen cargos por esta opción; sin embargo, es necesario realizar el pedido.
- ²² Solo se usa para el engrapado doble/en esquina. 2 cartuchos por estuche. 5,000 grapas por cartucho.
- ²³ Solo se usa para el finalizador de folletos. 3 cartuchos por estuche. 2,000 grapas por cartucho.



<https://www.canon.com.mx/productos/soluciones-oficina>



Como socio de ENERGY STAR[®], Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial en relación con el cumplimiento, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y las regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le sugerimos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0219-iRA35IISS-PDF-IH

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,
Ciudad de México

