



La imagePRESS V1000 se muestra con accesorios opcionales.

## Especificaciones del producto

### Equipo principal

<b>Tecnología</b>	Electrofotografía	
<b>Velocidad de impresión</b>	8.5" x 11":	Hasta 101 ipm
	11" x 17":	Hasta 52 ipm
	12" x 18":	Hasta 50 ipm
	13" x 19":	Hasta 50 ipm
	13" x 30":	Hasta 28 ipm
<b>Tamaño de papel</b>	Estándar:	De 3.9" x 5.8" a 13" x 19.2"
	Opcional:	De 5.5" x 7.2" a 13" x 51.2"
<b>Capacidad de papel<sup>1</sup></b>	Estándar:	Hasta 1,100 hojas
	Opcional:	Hasta 11,100 hojas
<b>Peso del papel</b>	Estándar:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Opcional:	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	Sobres <sup>2</sup> :	Núm. 10, ISO-C5, DL, Monarch, 6" x 9", 9" x 12", 10" x 13"
<b>Función automática a dos caras</b>	Tamaño de papel:	Hasta 13" x 51.2" <sup>3</sup>
	Peso de papel:	Hasta Cover de 150 lb <sup>4</sup> (400 g/m <sup>2</sup> )
<b>Fuente de energía</b>	(2) de 200 a 240 V, 50/60 Hz, 20 A de una fase	
<b>Peso</b>	904 lb	
<b>Dimensiones</b>	62.3" (An.) x 34.3" (Pr.) x 40.9" (Al.)	

### Accesorios de entrada

<b>Alimentador por Volumen de Varias Gavetas E1</b>	<b>Capacidad de papel<sup>1</sup>:</b>	Hasta 5,000 hojas
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 5.5" x 7.2" a 13" x 19.2"
	<b>Peso del papel</b>	
	Superior/Central:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 350 g/m <sup>2</sup> )
	Inferior:	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	De 110 a 127 V, 60 Hz, 7 A
	<b>Peso:</b>	392 lb
	<b>Dimensiones:</b>	38" (An.) x 31.5" (Pr.) x 42.5" (Al.)
<b>Alimentador por Volumen de POD Lite C1</b>	<b>Capacidad de papel<sup>1</sup>:</b>	Hasta 3,500 hojas
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 5.5" x 5.8" a 13" x 19.2"
	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	De 120 a 127 V, 60 Hz, 2.2 A
	<b>Peso:</b>	168 lb
	<b>Dimensiones:</b>	28.2" (An.) x 27" (Pr.) x 22.6" (Al.)
<b>Alimentador por Volumen de POD Lite XL A2</b>	<b>Capacidad de papel<sup>1</sup></b>	
	Hasta 13" x 19.2":	Hasta 3,500 hojas
	Hasta 13" x 30":	Hasta 1,000 hojas
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 5.5" x 5.83" a 13" x 30"
	<b>Peso de papel:</b>	
	Hasta 13" x 19.2":	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	Hasta 13" x 30":	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	De 120 a 127 V, 60 Hz, 2.2 A
	<b>Peso:</b>	249 lb
	<b>Dimensiones:</b>	43.5" (An.) x 27" (Pr.) x 22.6" (Al.)

## Accesorios de entrada (continuación):

<b>Alimentador Manual Múltiple D1</b>	Capacidad de papel <sup>1</sup> :	Hasta 250 hojas
	Tamaño de papel:	De 3.9" x 5.83" a 13" x 19.2"
	Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 130 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 350 g/m <sup>2</sup> )
	Peso:	3 lb
Dimensiones:		18" (An.) x 15.1" (Pr.) x 2.9" (Al.)

<b>Bandeja de Captura y Alimentación de Hojas Largas B1</b>	Capacidad de papel:	Hasta 1 hoja
	Tamaño de papel:	De 8.3" x 19.2" a 13" x 51.2"
	Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
Peso:		2 lb
Dimensiones:		24.9" (An.) x 56.1" (Pr.) x 56.1" (Al.)

<b>Unidad Lectora de Imagen a Dos Caras en Color P1</b>	Sensor de imagen:	CCD
	Velocidad de escaneo:	Hasta 270 ipm (Carta, 300 ppp)
	Tamaño del documento:	De 2.8" x 5.5" a 12" x 24.8"
	Resolución:	Hasta 600 x 600 ppp, 256 gradaciones
	Capacidad de la bandeja <sup>1</sup> :	Hasta 200 hojas
	Peso:	51 lb
Dimensiones:		25.7" (An.) x 23.3" (Pr.) x 8.6" (Al.)

## Accesorios de acabado

<b>Unidad de Detección B1<sup>5</sup></b>	Tareas:	Alineación frontal y superior, verificación de precisión de color, ajuste de sombra transversal, ajuste de transferencia secundaria
	DFE:	Servidor de impresión PRISMAsync V8.3 o posterior; imagePRESS Server D3000 V1.0 o posterior
	Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	Tamaño de papel:	De 5.5" x 5.83" a 13" x 51.2"
	Fuente de energía:	De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 2.5 A
	Peso:	222 lb
	Dimensiones:	

<b>Unidad de Inspección A1<sup>5</sup></b>	Tipo de papel:	Papel común, Papel recubierto
	Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	Tamaño de papel:	De 3.9" x 7.2" a 11.9" x 19.2"
	Tamaño de detección:	De 0.2 mm x 0.2 mm a 1.4 mm x 1.4 mm
	Anchura de escaneo:	Hasta 11.9"
	<b>Estación de trabajo de inspección</b>	
	SO de la herramienta de inspección:	Windows® 10 Pro
	Modo:	Modo de Solo Registro, Modo de Purga y Modo de Recuperación
	Ubicación de inspección:	Hasta 64
	Nivel de intensidad:	9 niveles
	Objetos:	Separación de posición, punto de suciedad, manchas de suciedad
	Recuperación automática:	Sí (solo Modo de Purga y Recuperación)
	Unidad de purga:	Apilador de Gran Capacidad J1
Fuente de energía:	De 120 a 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A	
Peso:	109 lb	
Dimensiones:		9.8" (An.) x 31.2" (Pr.) x 40.9" (Al.)

<b>Unidad de Inserción de Documentos R1<sup>5</sup></b>	<b>Capacidad de la bandeja<sup>1</sup></b>	
	Bandeja superior:	Hasta 200 hojas
	Bandeja inferior:	Hasta 200 hojas
	Peso de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Tamaño de papel:	De 7.2" x 7.2" a 13" x 19.2"
Fuente de energía:		De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Peso:		135 lb
Dimensiones:		29.4" (An.) x 31.2" (Pr.) x 55.4" (Al.)

<b>Perforadora Profesional Multifuncional C1<sup>5</sup></b>	<b>Peso del papel</b>	
	Perforación:	De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Pliegues:	De Text de 110 lb a Cover de 110 lb (de 157 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Tamaño de papel</b>	
	Perforación:	12" x 18", 11" x 17", Carta, Legal, Carta R, Mediacarta
	Pliegues:	Carta-R, 11" x 17", 12" x 18", 13" x 19"
<b>Patrones de juego de troquelado:</b> Hojas sueltas (3 orificios/5 orificios), Velo Bind (11 orificios), Espiral de plástico (19 orificios), Aro doble (21 orificios/32 orificios), Espiral de color (44 orificios), Plegado		
Fuente de energía:		115 V, 60 Hz, 3.8 A
Peso:		225 lb
Dimensiones:		17.5" (An.) x 31.3" (Pr.) x 40.9" (Al.)

<b>GBC eWire Pro<sup>7</sup></b>	<b>Tamaño del libro encuadernado<sup>1</sup>:</b> De 7 a 100 hojas	
	Tamaño de papel:	Carta, 5.5" x 8.5", material tipo ficha
	Peso de papel:	De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Opciones de encuadernación:	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
	Capacidad de apilamiento:	Hasta 35 libros
	Fuente de energía:	115 V, 60 Hz, 2.8 A
	Peso:	500 lb
Dimensiones:		35.8" (An.) x 31.3" (Pr.) x 42.6" (Al.)

<b>Encuadernador Perfecto F1<sup>5</sup></b>	<b>Tamaño del libro finalizado:</b> De 5.4" x 8" a 8.5" x 11.7"	
	Grosor de libro <sup>1</sup> :	De 10 a 200 hojas (hasta 0.98")
	Peso del papel:	De Bond de 14 lb a 43 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 163 g/m <sup>2</sup> )
	Peso de papel de la portada:	De Bond de 24 lb a Cover de 110 lb (de 90 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Método de guillotinado:	Recorte de 3 lados/recorte de un lado/sin recorte
	<b>Rango de guillotinado</b>	
	Superior/inferior:	De 0.26" a 1.6"
	Lateral:	De 0.26" a 1.95"
	Fuente de energía:	208 V, 60 Hz, 3 A
Peso:		679 lb
Dimensiones:		36.3" (An.) x 31.1" (Pr.) x 51.2" (Al.)

Accesorios de acabado (continuación):

<b>Apilador de Gran Capacidad J1</b>	<b>Capacidad de apilamiento<sup>1</sup>:</b>	Hasta 6,000 hojas
	<b>Capacidad de la bandeja superior<sup>1</sup>:</b>	Hasta 200 hojas
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 5.5" x 7.2" a 13" x 19.2"
	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 2.5 A
	<b>Peso:</b>	265 lb
	<b>Dimensiones:</b>	35.4" (An.) x 29.3" (Pr.) x 44.9" (Al.)

<b>Apilador multipropósito Plockmatic<sup>8</sup></b>	<b>Altura de la pila</b>	
	Hojas <25.6":	Hasta 11.8"
	Hojas >25.6":	Hasta 5.3"
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 8.3" x 11" a 13" x 30"
	<b>Peso de papel:</b>	De Text de 100 lb a Cover de 130 lb (de 148 g/m <sup>2</sup> a 350 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 2 A
	<b>Peso:</b>	168 lb
	<b>Dimensiones:</b>	41.8" (An.) x 35.4" (Pr.) x 26.8" (Al.)

<b>Unidad Dobladora de Papel K1<sup>9</sup></b>	<b>Doblado paralelo doble:</b>	Legal, Carta R
	<b>Doblado en C y en forma de acordeón:</b>	Carta R
	<b>Doblado en Z:</b>	Carta-R, 11" x 17"
	<b>Peso de papel:</b>	Bond de 14 lb a 28 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 105 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	Desde el finalizador
	<b>Peso:</b>	157 lb
	<b>Dimensiones:</b>	13.2" (An.) x 31.2" (Pr.) x 46.9" (Al.)

<b>Finalizador Engrapador AFI/Finalizador de Folletos AFI</b>	<b>Capacidad de la bandeja<sup>1</sup></b>	
	Bandeja superior:	Hasta 1,000 hojas
	Bandeja inferior:	Hasta 4,000 hojas
	<b>Peso del papel</b>	
	Apilamiento:	De Bond de 14 lb a Cover de 150 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 400 g/m <sup>2</sup> )
	Engrapado en esquina:	De Bond de 14 lb a Cover de 120 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 325 g/m <sup>2</sup> )
	Creación de folletos:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Posiciones de engrapado:</b>	En esquina, doble
	<b>Tamaño de papel</b>	
	Engrapado:	De 7.2" x 8.3" a 11.7" x 17"
	Finalizador doblador:	De 8.3" x 11" a 13" x 19.2"
	<b>Capacidad de engrapado<sup>1</sup></b>	
	En esquina/doble <sup>1</sup> :	Hasta 100 hojas
Engrapado doblado <sup>1</sup> :	Hasta 25 hojas	
Doblado en V:	Hasta 5 hojas sin engrapado	
<b>Fuente de energía:</b>	De 120 a 240 V, 50/60 Hz, 8 A	
<b>Peso</b>		
Finalizador engrapador:	287 lb	
Finalizador de folletos:	397 lb	
<b>Dimensiones:</b>	31.5" (An.) x 31.2" (Pr.) x 48.8" (Al.)	

<b>Bandeja de Captura y Alimentación de Hojas Largas D1<sup>9</sup></b>	<b>Capacidad de apilamiento<sup>1</sup>:</b>	100 hojas
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 4" x 5.83" a 13" x 30"

<b>Bandeja de Captura de Hojas Largas XL B1<sup>9</sup></b>	<b>Capacidad de apilamiento<sup>1</sup></b>	
	Hasta 30":	Hasta 300 hojas
	Hasta 51.2":	Hasta 10 hojas
	<b>Tamaño de papel:</b>	De 4" x 5.83" a 13" x 51.2"

<b>Unidad Perforadora BS1<sup>12</sup></b>	<b>Tamaños de papel</b>	
	2 orificios:	Legal, Carta R, Tamaño Personalizado (de 7.2" x 7.2" a 11.7" x 17")
	3 orificios:	11" x 17", Carta, Executive-R, Tamaño personalizado (de 9.5" x 7.2" a 11.7" x 17")
	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Capacidad de desperdicios de perforación:</b>	Hasta 6,000 hojas
	<b>Fuente de energía:</b>	Desde el finalizador

<b>Adaptador DFD e Interfaz Puente para Finalizadores B1<sup>9</sup></b>	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Acabados compatibles:</b>	Plockmatic BLM50/35 SDD BLM300C Apilador multipropósito Plockmatic
	<b>Requisitos:</b>	Finalizador Engrapador/de Folletos AFI
	<b>Peso:</b>	168 lb
	<b>Dimensiones:</b>	35.8" (An.) x 29.3" (Pr.) x 46.9" (Al.)

<b>Guillotina de Folletos G1<sup>9</sup></b>	<b>Guillotinado de márgenes:</b>	Guillotinado del borde frontal
	<b>Cantidad de guillotinado:</b>	2 mm a 28 mm
	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	Desde el finalizador
	<b>Peso:</b>	392 lb
	<b>Dimensiones:</b>	82.5" (An.) x 31.1" (Pr.) x 41" (Al.)

<b>Guillotina de dos cuchillas y juego de transportador<sup>10</sup></b>	<b>Guillotinado de márgenes:</b>	Superior e inferior
	<b>Cantidad de recorte:</b>	2 mm a 15 mm
	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	120 V, 50/60 Hz, 2.5 A
	<b>Peso:</b>	320 lb
	<b>Dimensiones:</b>	21.1" (An.) x 30.3" (Pr.) x 41" (Al.)

<b>Creador de folletos con doblado cuadrado SDD<sup>10</sup></b>	<b>Capacidad de folletos<sup>1</sup>:</b>	Hasta 25 hojas
	<b>Tamaño de entrada del folleto:</b>	De 5.5" x 8.27" a 9.6" x 12.6"
	<b>Peso de papel:</b>	De Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fuente de energía:</b>	120 V, 60 Hz, 15 A
	<b>Peso:</b>	154 lb
	<b>Dimensiones:</b>	43.3" (An.) x 23.6" (Pr.) x 44.9" (Al.)

Accesorios de acabado (continuación):

<b>Creador de folletos con doblado cuadrado SDD con guillotina de dos cuchillas<sup>10</sup></b>	Capacidad de folletos <sup>1</sup> :	Hasta 25 hojas
	Tamaño de entrada del folleto:	De 5.5" x 8.27" a 9.6" x 12.6"
	Tamaño de salida del folleto:	De 4.7" x 7.9" a 9.6" x 12.6"
	Peso de papel:	De Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Cantidad de recorte:	2 mm a 35 mm
	Fuente de energía:	120 V, 60 Hz, 15 A
	Peso:	573 lb
	Dimensiones:	62.7" (An.) x 27.6" (Pr.) x 51.2" (Al.)

<b>Creador de folletos profesionales Plockmatic BLM50/35<sup>8</sup></b>	Tamaño del folleto <sup>1</sup> :	Hasta 35/50 hojas	
	Tamaño de papel:	De 8.1" x 10.8" a 12.6" x 18"	
	Peso del papel	No recubierto:	De Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
		Recubierto:	De Bond de 28 lb a Cover de 110 lb (de 105 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Cantidad de guillotinado	Frontal <sup>11</sup> :	De 1 mm a 25 mm
		Superior/Inferior <sup>12</sup> :	De 5 mm a 30 mm
	Rotación de papel: <sup>12</sup>	De 8.1" x 10.9" a 9.1" x 12.7"	
	Peso:	1,049 lb	
	Dimensiones:	114.3" (An.) x 33.8" (Pr.) x 42.5" (Al.)	

## Servidores de impresión

<b>Servidor de impresión PRISMAsync<sup>7</sup></b>	Software del sistema:	Versión 8
	CPU:	Intel® Core i7 4770S de 3.1 GHz
	Memoria:	16 GB
	Unidad de disco duro:	1.5 TB
	Sistema operativo:	Windows® 10
Estándar:	Programador, DocBox, Calibración G7, Programador de páginas, Remote Manager, PRISMAlytics Dashboard, Flujos de trabajo automatizados, Cola de trabajos múltiples, Control remoto	
	Opcional:	Imposición avanzada, DP Link
<b>imagePRESS Server D3000</b>	Fiery System:	FS500 Pro
	CPU:	Intel® Core i7-8700
	Memoria:	16 GB
	Unidad de disco duro:	256 GB SSD + 1 TB
	Sistema operativo:	Windows® 10
Estándar:	Carpetas de acceso directo de Fiery®, Impresoras virtuales, Pantalla de la unidad, Fiery JDF, Fiery Command WorkStation 6, Catálogo de papel, Fiery Spot-On, Escaneo remoto de Fiery, Media Librarian	
	Opcional:	Graphic Arts Pro Package, Fiery Jobmaster, Color Profiler Suite, Fiery JobFlow, Luz de atención al operador, Disco duro extraíble, Interfaz integrada y Pedestal NX GL

<sup>1</sup> Basado en papel Bond de 20 lb.

<sup>2</sup> Requiere el kit accesorio para sobres.

<sup>3</sup> Requiere el Alimentador por Volumen de POD Lite XL o la Bandeja de Captura y Alimentación de Hojas Largas B1.

<sup>4</sup> Requiere el Alimentador por Volumen de Varias Gavetas E1 o el Alimentador por Volumen de POD Lite C1.

<sup>5</sup> Requiere el Finalizador Engrapador/de Folletos AFI o el Apilador de Gran Capacidad J1.

<sup>6</sup> Requiere el Apilador de Gran Capacidad J1.

<sup>7</sup> Requiere la Perforadora Profesional Multifuncional C1.

<sup>8</sup> Requiere el Apilador de Gran Capacidad J1 o el Adaptador DFD e Interfaz Puente para Finalizadores B1.

<sup>9</sup> Requiere el Finalizador Engrapador/de Folletos AFI.

<sup>10</sup> Requiere la Guillotina de Folletos K1.

<sup>11</sup> Requiere guillotina opcional.

<sup>12</sup> Requiere rotor opcional.

# Canon

cla.canon.com

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR® mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los Estados Unidos de América. Canon e imagePRESS son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. PRISMA es una marca registrada de Canon Production Printing Netherlands B.V. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Algunas imágenes de las impresiones pueden ser simuladas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden ser sancionados. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

©2022 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

