

COLORES PRECISOS, EQUIPOS EXTRAORDINARIOS

Producción redefinida



imagePROGRAF PRO-4600

Cabezal de impresión

PF-10.

Cantidad de boquillas

18,432 boquillas (1,536 boquillas x 12 colores).

Tamaño de la gotita

4 picolitros por color.

12 tintas: 11 colores + chroma optimizer (CO).

Colores: photo black (PBK), negro mate (MBK), cian (C), magenta (M), amarillo (Y), photo cyan (PC), photo magenta (PM), gris (GY), photo gray (PGY), rojo (R),

Tanques de tinta

Vienen de inicio con la impresora: 330 ml de cada color.

Tintas de reemplazo:

PFI-3100 de 160 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2100 de 160 ml (MBK). PFI-3300 de 330 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2300 de 330 ml (MBK). $PFI-3700\;de\;700\;ml\;(PBK,\,C,\,M,\,Y,\,GY,\,PC,\,PM,\,R,\,B,\,CO,\,\underline{PGY})\,/\;PFI-2700\;de\;700\;ml\;(MBK).$

RAM de la impresora

Memoria estándar: 3 GB

Disco duro: 500 GB.

Alimentación de materiales

Alimentación del rollo de carga frontal: 1 rollo, salida frontal.

Alimentación manual de carga frontal: carga frontal, salida frontal.

Anchura del material

Alimentación por rollos: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm).

Hojas sueltas: de 6" a 44" (de 152.4 a 1118 mm).

Cuchilla de materiales

Corte horizontal automático (cuchilla giratoria): estándar.

Grosor de los materiales

De 0.002" a 0.03" (de 0.07 mm a 0.8 mm).

Tamaños del diámetro del material

Diámetro de 2" estándar.

Juego de sujetadores de rollos de 2"/3": RH2-46.

Diámetro máximo externo del rollo

6.7" o menos (170 mm o menos).

Salida del material

Canasta de depósito

Software de impresión

Accounting Manager, Device Management Console, Direct Print Plus, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist, Canon Print Service, Professional Print & Layout, Quick Utility Toolbox

Sistema operativo

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), MacOS v10.15.7- MacOS 13.

Impresora: SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG

Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX,

LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) •

Fuente de energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de energía

Máximo: aprox. 85 W

Modo de espera: aprox. 1.7 W

En suspensión: aprox. 0.1 W

Entorno de operación

Temperatura: de 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C)

Humedad relativa: de 10 a 80 % (sin condensación)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso de la impresora

Impresora con el pedestal y la canasta abierta: 159.2 x 98.2 x 116.8 cm / 124 kg.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso del paquete

Unidad principal con plataforma: 182.1 x 91.4 x 104.1 cm / 185 kg.

- · Unidad de rollo multifuncional: RU-43.
- Juego de sujetador de rollos de 2/3": RH2-46.
- * Se venden por separado

Consumibles que el usuario puede reemplazar

- Tanque de tinta: PFI-3100 / PFI-2100 (160 ml), PFI-3300 / PFI-2300 (330 ml), PFI-3700 / PFI-2700 (700 ml).
- Cabezal de Impresión (PF-10)
- Cartucho de Mantenimiento (MC-30).
- · Cuchilla Cortadora (CT-07)*.
- * El reemplazo de la cuchilla debe realizarse por un técnico de servicio

Contenido de la caja

- Impresora PRO-4600.
- · Tanques de tinta iniciales de 330 ml.
- · Cabezal de impresión.
- · Cartucho de mantenimiento (instalado)
- Sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3".
- · Puerto USB (High Speed).
- · Cable de alimentación y tornillo.
- · Ethernet gigabit (integrada).
- · Documentación.
 - La impresión inalámbrica requiere de una red operativa con capacidad inalámbrica 802.11b/q u 802.11n. El red inalámbrica.

Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad.

Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno.

Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones y de las pantallas son simuladas.

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable de los errores ortográficos.









