

**Canon**

imagePROGRAF

PRO Series

# COLORES PRECISOS, EQUIPOS EXTRAORDINARIOS

Producción redefinida



imagePROGRAF  
PRO-6600

## Cabezal de impresión

PF-10.

## Cantidad de boquillas

18,432 boquillas (1,536 boquillas × 12 colores).

## Tamaño mínimo de gota

4 picolitros por color.

## Tintas

12 tintas: 11 colores + chroma optimizer (CO).

Colores: photo black (PBK), negro mate (MBK), cian (C), magenta (M), amarillo (Y), photo cyan (PC), photo magenta (PM), gris (GY), photo gray (PGY), rojo (R), azul (B).

## Tanques de tinta

Vienen de inicio con la impresora: 330 ml de cada color.

Tintas de reemplazo:

PFI-3100 de 160 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2100 de 160 ml (MBK).

PFI-3300 de 330 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2300 de 330 ml (MBK).

PFI-3700 de 700 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY) / PFI-2700 de 700 ml (MBK).

## RAM de la impresora

Memoria estándar: 3 GB.

Disco duro: 500 GB.

## Alimentación de materiales

Alimentación del rollo de carga frontal: 2" rollos, salida frontal.

\* Si se utiliza la unidad de rollo multifuncional (incluida solo en el modelo PRO-6600).

## Anchura del material

Alimentación por rollos: de 6" a 60" (de 152.4 mm a 1,524 mm).

Hojas sueltas: de 6" a 60" (de 152.4 mm a 1,524 mm).

## Cuchilla de materiales

Corte horizontal automático (cuchilla giratoria): estándar.

## Grosor de los materiales

De 0.002" a 0.03" (de 0.07 mm a 0.8 mm).

## Tamaños del diámetro del material

Diámetro de 2" estándar.

Juego de sujetadores de rollos de 2"/3": RH2-66.

## Diámetro máximo externo del rollo

6.7" o menos (170 mm o menos).

## Salida del material

Canasta de depósito.

## Software de impresión

Accounting Manager, Device Management Console, Direct Print Plus, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows/Mac\*, Media Configuration Tool, PosterArtist, Canon Print Service, Professional Print & Layout, Quick Utility Toolbox.

## Sistema operativo

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), MacOS v10.15.7- MacOS 13.

## Lenguaje de impresión

Impresora: SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG.

## Interfaz

Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)\*.

## Fuente de energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz).

## Consumo de energía

Máximo: aprox. 85 W.

Modo de espera: aprox. 1.7 W.

En suspensión: aprox. 0.1 W.

## Entorno de operación

Temperatura: de 15 a 30 °C.

Humedad relativa: de 10 a 80 % (sin condensación).

## Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso de la impresora

Impresora con el pedestal y la canasta abierta: 199.8 x 98.2 x 116.8 cm / 171 kg.

## Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso del paquete

Unidad principal con plataforma: 222.7 x 91.4 x 102.6 cm / 222.2 kg.

Unidad de rollo multifuncional (físicamente atada a la impresora): 213.3 x 56.1 x 45.9 / 42 kg.

## Accesorios\*

• Juego de sujetadores de rollos de 2"/3": RH2-66.

\* Se venden por separado.

## Consumibles que el usuario puede reemplazar

• Tanques de tinta: PFI-3100 / PFI-2100 (160 ml), PFI-3300 / PFI-2300 (330 ml),

PFI-3700 / PFI-2700 (700 ml).

• Cabezal de Impresión (PF-10)

• Cartucho de Mantenimiento (MC-30)

• Cuchilla Cortadora (CT-07)\*

\* El reemplazo de la cuchilla debe realizarse por un técnico de servicio.

## Contenido de la caja

• Impresora PRO-6600.

• Unidad de rollo multifuncional.

• Tanques de tinta iniciales de 330 ml.

• Cabezal de impresión.

• Cartucho de mantenimiento (instalado).

• Sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3".

• Puerto USB (High Speed).

• Cable de alimentación y tornillo.

• Ethernet gigabit (integrada).

• Documentación.

• La impresión inalámbrica requiere de una red operativa con capacidad inalámbrica 802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad.

Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno.

Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones y de las pantallas son simuladas.

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial [www.canon.com.mx](http://www.canon.com.mx). Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable de los errores ortográficos.

# Canon