

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

Imprima hasta 80 ppm (B y N)

Escanee hasta 270/270 ipm (300 ppp) (B y N/color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño 11" x 17"

Capacidad máxima de papel de 8,020 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon y las soluciones integradas ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a **controlar** de mejor manera la información confidencial y los costos relacionados con la impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



Blanco y negro
Volumen medio a alto
Multifuncional



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que puede ajustarse a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y la integración con varios servicios en la nube populares como Google Drive¹.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como la cantidad de copias y los requisitos de acabado.



SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas que son consistentes en toda la plataforma imageRUNNER ADVANCE DX.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM², por sus siglas en inglés) existentes de terceros para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración durante la configuración. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque para una mayor resiliencia.
- El Control Integrado de McAfee³ utiliza listas blancas para ayudar a proteger contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de seguridad pueden controlarse con un toque mediante las configuraciones de seguridad recomendadas por Canon. Ajuste la configuración de la política de seguridad desde una ubicación central y expórtela a otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/contraseña o el acceso por tarjeta⁴.



CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imagen y el tóner permiten obtener un texto nítido e imágenes en tonos ricos en blanco y negro, de forma constante.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado que ayudan a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido numerosos premios y reconocimientos de los principales analistas de la industria, quienes a menudo hacen referencia a su gran fiabilidad.

* Administración de eventos e información de seguridad



ADMINISTRACIÓN DE UNO O UN GRUPO DE DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Forma sencilla e intuitiva de supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de las funciones de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión, minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN



FINALIZADOR ENGRAPADOR AC1

- Tres bandejas, capacidad de 3,500 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 65 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas* y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



FINALIZADOR DE FOLLETOS AC2

- Tres bandejas, capacidad de 3,500 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 65 hojas
- Creación de folletos de hasta 20 hojas y doblado de hasta 3 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS/DOBLADORA J1

- Inserción de hojas preimpresas
- Hasta 11" x 17"
- 1 bandeja, capacidad de 100 hojas
- Doblado en Z, Doblado en C



UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS P1

- Inserción de hojas preimpresas
- Hasta 11" x 17"
- 1 bandeja, capacidad de 100 hojas



BANDEJA DE COPIADO R2



BANDEJA DE UTILIDAD B1



ALIMENTADOR POR VOLUMEN DE POD LITE C1

- Capacidad para 3,660 hojas
- De Bond de 14 lb a Index de 140 lb
- Acepta tamaños hasta de 11" x 17"
- Ajustable por el usuario



UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN E1

- Capacidad para 3,660 hojas
- De Bond de 14 lb a Index de 140 lb
- Acepta papel tamaño Carta

* Engrapado sin grapas, hasta 5 páginas de Bond de 17 lb.

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo	Multifuncional láser monocromática
Funciones principales	Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
Estándar:	almacenamiento
Opcional:	Fax
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1.8 GHz
Panel de control	Estándar: Panel táctil plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"
Opcional	Panel táctil vertical en color, SVGA, LCD TFT de 10.4"
Memoria	4.0 GB de RAM
Unidad de estado sólido	Estándar: 256 GB
Máximo:	1 TB
Replicación:	Opcional
Conexión de interfaz	Red
Estándar:	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Opcional:	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
Otros	Estándar: USB 2.0 x1 (Anfitrión), USB 3.0 x1 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo)
Opcional:	Interfaz de control de copiado
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 4,360 hojas
Máximo:	8,020 hojas
Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: Dos gavetas de papel de 1,560 hojas, dos cassetes de papel de 570 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas
Opcional:	Alimentador por volumen para 3,660 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen E1 o Alimentador por Volumen de POD Lite C1)
Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)	Con la bandeja de copiado: 250 hojas
Con finalizadores externos:	3,500 hojas (con el Finalizador Engrapador AC1 o el Finalizador de Folletos AC2)
Capacidades de acabado	Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado doblado, Perforación de orificios, Engrapado ecológico, Engrapado según demanda, Inserción de documentos, Doblado en Z, Doblado en C
Tipos de materiales compatibles	Casetes de papel: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Preperforado, Membrete, Papel tipo ficha ⁵
Bandeja multipropósito:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Papel de calco ⁶ , Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Papel tipo ficha
Alimentadores por volumen:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Etiquetas, Papel tipo ficha
Tamaños de materiales compatibles	Bandeja multipropósito: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado/Tamaño libre (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4")
Alimentadores por volumen:	Carta
Casetes de papel:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4")
Pesos de materiales aceptados	Alimentadores por volumen: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Casetes de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)
Bandeja multipropósito:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Función a dos caras:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²)

Velocidad de Impresión/Copiado

6980i:	Hasta 80 ppm (Carta)
	Hasta 61 ppm (Carta R)
	Hasta 48 ppm (Legal);
	Hasta 40 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la energización:	Aprox. 30 segundos ⁷
------------------------	---------------------------------

Desde el Modo Dormir:	Aprox. 30 segundos ⁸
-----------------------	---------------------------------

Modo de Inicio Rápido:	Aprox. 4 segundos ⁹
------------------------	--------------------------------

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

26 3/8" x 30 3/8" x 46 5/8" (670 x 770 x 1,185 mm)
--

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico:	60 3/8" x 53 1/4" (1,533 mm x 1,353 mm) (con bandeja multipropósito/cubierta superior derecha abierta + cubierta frontal abierta + bandeja de copiado)
Completamente configurada:	95 7/8" x 53 1/4" (2,436 mm x 1,353 mm) (con Alimentador por Volumen de POD Lite C1 + Unidad de Inserción/Doblo de Documentos J1 + Finalizador de Folletos AC2/Finalizador Engrapador AC1 + Cubierta frontal de la unidad principal abierta)

Peso

Aprox. 482.8 lb (219 kg) ¹⁰
--

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200

Lenguajes estándares de descripción de página

UFR II, PCL [®] 6, Adobe [®] PS [®] 3
--

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS, ¹¹ XPS

Impresión desde dispositivos móviles y desde la nube

Están disponibles una variedad de software estándar y opcional y soluciones basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft[®], Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Tipos de letra

PCL:	93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), ¹² tipos de letra de código de barras ¹³
-------------	--

PS:	136 Roman
------------	-----------

Sistemas operativos¹⁴

UFR II/PS:	Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
-------------------	---

PCL:	Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
-------------	---

PS:	Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
------------	---

PPD:	Windows [®] 10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)
-------------	--

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

6980i:	Tan rápido como 3.1 segundos
--------	------------------------------

Resolución de copiado (ppp)

600 x 600

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Reducción/ampliación prefijadas:

25%, 50%, 64%, 73%, 78% 100% (1:1), 121%, 129%, 200%, 400%
--

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso
--

Capacidad de papel del alimentador de documentos

Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado: de 2 3/4" x 5 1/2" a 12" x 17"
--

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de documentos

Escaneo de una y dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m ²)

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Hojas, libros, objetos tridimensionales

Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales:

Hasta 11 3/4" x 17" (297 mm x 431.8 mm)

Escaneo halado

Color Network SO compatibles:	ScanGear2 tanto para Twain como para WIA Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
-------------------------------	--

Resolución de escaneo (ppp)

Escaneo para copiado:	600 x 600
Escaneo para envío:	(Empujar escaneo) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Halar escaneo) 600 x 600
Escaneo para fax:	600 x 600

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara	B y N/Color: 135 (300 ppp)/80 (600 ppp)
Escaneo a dos caras	B y N/Color: 270 (300 ppp)/160 (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)
--

Resolución de envío (ppp)

Empujar:	Hasta 600 x 600
Halar:	Hasta 600 x 600

Protocolo de comunicación

Archivo:	FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
Correo electrónico:	SMTP, POP3

Formato de archivo

TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Trazado y Alisamiento, Encriptado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Especificaciones de fax (opcional)

Cantidad máxima de líneas de conexión

2

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)

Discado veloz

Máx. 200

Discados de grupo/destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Sí

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas (2,000 trabajos almacenados)

Buzón Avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad con Windows (Windows 10/11)

PC cliente:

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado

16 GB (estándar)

480 GB (opcional)

Especificaciones de seguridad

Autenticación y control de acceso

Autenticación de usuario (Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión a nivel de función, Inicio de sesión con dispositivo móvil), Autenticación con ID de departamento (Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express¹⁵ (Inicio de sesión con PIN, Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con tarjeta y PIN, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), Sistema de administración de acceso (Control de acceso)

Seguridad de los documentos

Seguridad de impresión (Impresión segura, impresión segura encriptada, Impresión de retención forzada, Impresión segura uniFLOW¹⁷), Seguridad de recepción de datos (Reenvío automático de documentos recibidos en el buzón de entrada de fax confidencial), Seguridad de escaneo (PDF encriptado, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma del usuario, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Seguridad del buzón (Buzón protegido por contraseña, Control de acceso de buzón avanzado), Seguridad de envío de datos (Configuración para solicitar la introducción de contraseña por transmisión, Funciones de envío de archivos/correo electrónico restringidos, Confirmación del número de fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador de fax, Permitir/restringir el envío desde el historial, Compatibilidad con S/MIME), Seguimiento de documentos (Sello de Agua Seguro)

Seguridad de la red

TLS 1.3, IPSec, Autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de direcciones IP/MAC), Compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), Desactivación de funciones no utilizadas (Activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, Activación/desactivación de la Interfaz Remota de Usuario [RUI], Activación/desactivación de la interfaz USB), Separación de la línea de comunicación (G3 FAX, Puerto USB, Buzón avanzado, Escanear y enviar inquietudes acerca de virus en la recepción de correo electrónico)

Seguridad del dispositivo

Protección de datos SSD (Encriptación de datos SSD [Validación pendiente de FIPS 140-3], Bloqueo SSD), Inicialización SSD estándar, Módulo de plataforma confiable (TPM), Función para ocultar la bitácora de trabajos, Protección de la integridad del software MFD, Comprobación de la integridad del software MFD (Verificación del sistema en el arranque³, Recuperación automática, Detección de intrusión en el tiempo de ejecución), Certificación de Criterios Comunes (HCD-PP) (confirmación pendiente)

Auditoría y administración de dispositivos

Contraseña del administrador, Administración de claves y certificados digitales, Bitácora de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externa (Administración de eventos e información de seguridad), Registro de datos de imágenes, Configuración de políticas de seguridad

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F

Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80 %

Requisitos de energía

De 110 a 127 V AC, 60 Hz, 16 A

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 2,032 W

Modo dormir: 0.9 W¹⁶

Valor del consumo regular de electricidad (TEC): 1.56 kWh

Partes consumibles

Tóner

Tóner Negro GPR 38

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)

56,000 páginas

¹ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.

² Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

³ Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

⁴ Requiere accesorios adicionales.

⁵ Se requiere el Accesorio para la Alimentación de Papel Tipo Ficha B1.

⁶ Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

⁷ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

⁸ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

⁹ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el icono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

¹⁰ Incluye el ADF, el panel táctil vertical y la botella de tóner.

¹¹ EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario (RUI).

¹² Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

¹³ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

¹⁴ Es posible que otros entornos y sistemas operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹⁵ No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹⁶ El Modo Dormir de 0.9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁷ Requiere uniFLOW Online/uniFLOW.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Trellix y el logotipo de Trellix son marcas de fábrica de Musarubra US LLC o sus filiales en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal.

Trellix

UFP UNIFIED FIRMWARE PLATFORM

CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

Canon