

## PRODUCTIVIDAD PODEROSA EN UN TAMAÑO COMPACTO

PARA GRUPOS DE TRABAJOS  
EXIGENTES

### RENDIMIENTO

- Impresión hasta 37 ppm en blanco y negro
- Escaneo en Color/ Blanco y Negro
- Hasta to 8-1/2" x 14"
- Capacidad máxima de 1,100 hojas

### CARACTERÍSTICAS

- Copiado, impresión, escaneo, fax
- Impresión en Blanco y Negro de alta calidad
- Interfaz de usuario intuitiva
- Bajo consumo de energía
- Fiable y rentable







## RENDIMIENTO ÓPTIMO

Diseñado pensando en usted, la Serie imageRUNNER 1400+ de Canon ayuda a minimizar los costos y maximizar la fiabilidad, mientras que su diseño robusto ayuda a garantizar un funcionamiento duradero y confiable. El software uniFLOW® de Canon ayuda a controlar los costos mediante la gestión, el seguimiento y el uso. Y el fácil reemplazo de consumibles de alto rendimiento ayudan a mantener la productividad mientras se logra un menor costo por página.

## GESTIÓN INTELIGENTE

La Serie imageRUNNER 1400+ es el reemplazo ideal para las impresoras de una sola función o los modelos más antiguos y se integra fácilmente en su red de dispositivos imageRUNNER simplificando la gestión y el mantenimiento. Reciba alertas cuando se necesitan suministros o llamadas de servicio con los plug-ins imageWARE Enterprise Management Console.



## SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Proteja la información y ayude a garantizar el cumplimiento de la seguridad con la Serie imageRUNNER 1400+. El software uniFLOW de Canon permite a los usuarios recuperar documentos de forma segura desde cualquier dispositivo en red. AuSend restringe las capacidades de escaneo y envío sólo a los usuarios autorizados. TX Archiving reenvía automáticamente una copia de un fax a un destino definido por el administrador. Y la ausencia de discos duros en estos modelos, elimina el riesgo de imágenes latentes.



## DISEÑO ECOLÓGICO

La Serie imageRUNNER 1400+ cumple con las normas de ENERGY STAR®♦ y tiene un bajo nivel de consumo de energía típico (TEC). Calificados por EPEAT®♦, estos modelos siguen la estricta política de Compra Ecológica y compromisos ambientales de Canon.

♦Solo aplica a los modelos 1435i+ ( ítem 3269C001AA) y 1435iF+ ( ítem 3270C001AA)

## UNIDAD PRINCIPAL

### TIPO DE SISTEMA

**1435iF+/1435i+:** Sistema multifuncional digital de procesamiento de imágenes

Panel de operación: LCD de 5 líneas

**Memoria:** RAM 512 MB;  
Puerto USB estándar

Conexión de interfaz de red

**Estándar:** 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

**Otro:** 1 USB 2.0 (unidad principal),  
1 USB 1.1 (unidad principal),  
USB (dispositivo)

### Velocidad de copiado

**1435iF+/1435i+**

**Carta:** Hasta 37 ppm

**Legal:** Hasta 25 ppm

### Resolución de impresión

600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (mejorado)

### Tiempo de entrega de la primera copia (carta)

**1435i+/1435iF+:** Tan rápido como 7.9 segundos

### Fuentes de papel (9.07 kg. Bond)

**Estándar:** Casete de 500 hojas  
Bandeja multiuso de 100 hojas

**Opcional:** Casete de 500 hojas

**Máximo:** 1,100 hojas

### Capacidad de salida (9.07 kg. Bond)

**Máximo:** 100 hojas

### Tamaño de salida de papel

**Casete:** Carta, Legal, Oficio

**Bandeja multiuso:** Carta, Legal, Oficio, Mediacarta, ejecutivo,

Tamaño personalizado (76.20 mm x 127 mm a 215.90 mm x 355.60 mm),  
Sobre (C5/DL/COM-10/Monarch)

### Pesos de papel aceptables

**Casete:** 7.71 kg. Bond hasta 10.9 kg. Bond (de 64 a 90 g/m<sup>2</sup>)

**Bandeja multiuso:** 7.26 kg. Bond hasta 15.4 kg Bond (de 60 a 128 g/m<sup>2</sup>)

### Tiempo de calentamiento

Desde el encendido: 20 segundos o menos  
Desde el modo de espera: 7.8 segundos o menos

### Requisitos de energía/enchufe

120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.8 A/NEMA 5-15P  
220 a 240 V AC, 50-60 Hz, 5.0 A/CEE7/7

Modo de suspensión: 120V/230V - 2.0 V o menos

### Dimensiones (al. x an. x pr.)

**1435iF+/1435i+:** 475.3 mm x 545 mm x 457 mm

### Espacio de instalación (an. x pr.)

**1435i+/1435iF+:** 772.1 mm x 939.6 mm

### Peso

**1435iF+/1435i+:** Aprox. 23.74 kg

**Tóner:** 17,600 imágenes  
(rendimiento estimado con cobertura del 6%)

**Tamaño original máximo:** Hasta 215.90 mm x 355.60 mm

## UNIDAD LECTORA DE IMÁGENES

**Resolución del escáner:** hasta 600 x 600 ppp

Originales aceptados (superficie de vidrio):  
Hojas, libros, objetos tridimensionales hasta 4.4 lb (2 kg)

**Tamaño original máximo:**  
Hasta 215.90 mm x 355.60 mm

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

**Método de escaneo:** Alimentador automático de documentos bilaterales

### Originales aceptables

**Tamaños de papel:** 139.70 mm x 127 mm a 215.90 mm x 355.60 mm

### Pesos del papel:

**A una cara:** 5.9 a 8.16 kg. Bond (de 50 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
**A doble cara:** 7.71 a 8.16 kg. Bond (de 64 a 105 g/m<sup>2</sup>)

### Velocidad de escaneo (carta)

**Unilateral :** 29 ipm (ByN)/10 ipm (color)

**Bilateral:** 10 ipm (ByN)/6 ipm (color)

**Capacidad de papel:** Hasta 50 hojas (9.07 kg. Bond)

## COMPATIBILIDAD CON PDL

**Estándar (1435i+):** UFR II LT, PCL 5e/6

**Estándar (1435iF+):** UFR II LT, PCL 5e/6 y Adobe PS 3

**Opcional (1435i+):** Adobe PS 3

Opcional: Kit para impresión de código de barras

## UNIVERSAL SEND

### Método de Envío

Correo Electrónico, USB, Servidor de Archivo (FTP, SMB)

### Protocolo de Comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)

Correo Electrónico: SMTP, POP3

### Formato de Archivo

**Estándar:** TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto),  
PDF (Compacto/Que permite la búsqueda), PDF (que permite la búsqueda)  
PDF Encriptado, PDF (Firma Digital)

## ESPECIFICACIONES DE FAX (1435i+ únicamente)

**Maximum Number of Connection Lines:** 1

### Modem Speed

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

### Estándar

Autenticación del usuario (incluye Administración de la ID de Departamento, IPv6, Restricción de direcciones nuevas en la libreta de direcciones, permitir controlador de fax TX, Confirmación de números de fax ingresados, Restricción de transmisiones secuenciales, Restricción de interfaz USB), Bloqueo de la HDD, Filtro de Puerto de dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, IEEE802.1x, Característica de Autenticación para Operación de Envío (AuSend), Impresión Segura, SNMP v1/v3, Comunicación Encriptada SSL, Reenvío de Fax, Confirmación de Destino de Fax, Bloqueo de USB, compatibilidad TLS para correo electrónico, Archivo de Fax TX, PDF Encriptado, PDF (Firma Digital)

### Opcional

uniFLOW

[www.canon.com.mx/canon-negocios](http://www.canon.com.mx/canon-negocios)

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía a través de una agencia de certificación reconocida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas en EE.UU. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo GENUINE son marcas comerciales registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y podrían ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países. Todos los demás productos y nombres de marcas a los que se haga referencia son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se hace responsable de errores tipográficos.

© 2018 Canon U.S.A., Inc. Todos Los Derechos Reservados. La reproducción total o parcial sin autorización es prohibida.

0199W059

Bld. Manuel Ávila Camacho, N°138, Piso 17  
Colonia Lomas de Chapultepec,  
Delegación Miguel Hidalgo.  
C.P. 11000, Ciudad de México

