

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Unidad principal

Tipo
Multifuncional láser en color

Funciones principales
Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Estándar: Fax

Procesador
Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control
Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria
RAM de 4.0 GB

Unidad de disco duro
Estándar: 250 GB;
Máximo: 1 TB

Replicación de la unidad de disco duro
Opcional: 250 GB, 1 TB
Método: Raid1

Conexión de la interfaz

Red
Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo energético

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas
Máximo: 6,350 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1), cassette de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas
Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupar

Con el finalizador interno: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado Según demanda

Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folletos, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado Según demanda

Tipos de materiales aceptados

Casete de Papel 1: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Sobres

Casete de Papel 2: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Sobres

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Calco, Sobres

Tamaños de materiales aceptados

Casete de papel 1: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm.10 (COM10), DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")

Casete de Papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18").

Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre (Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Pesos de materiales aceptados

Casetes: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Función a dos caras: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 10 segundos²

Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos³

Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos⁴

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 29 1/4" x 37 3/8"

(620 mm x 742 mm x 950 mm)⁵

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas: 37 1/8" x 46 3/8" (943 mm x 1,176 mm)

Peso

310.9 lb (141 kg)⁶

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión (B/N y Color)

C5560i III: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

C5550i III: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

C5540i III: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

C5535i III: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200, 600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL 6, Adobe PS 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁷

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS⁸, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),⁹ tipos de letras de código de barras¹⁰

Tipos de letra PS:

136 Roman

Sistemas operativos¹¹

UFR II: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

PCL: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.9 o posterior)

PPD: MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows 7/8.1/10

Características de impresión

Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Acabado de juegos secundarios (PS solamente), Configuraciones del perfil, Impresión segura, Impresión de retención forzada, Sello de agua, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Paginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Desplazamiento, Portadas/Contraportadas, Reducción de tóner, Impresión de carteles

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado (B/N y Color)

C5560i III: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta-R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

C5550i III: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

C5540i III: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

C5535i III: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta-R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

C5560i III: Tan rápido como 2.9 segundos (B/N)/4.5 segundos (Color)

C5550i III: Tan rápido como 3.5 segundos (B/N)/5.2 segundos (Color)

C5540i III: Tan rápido como 4.1 segundos (B/N)/6.1 segundos (Color)

C5535i III: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

Resolución de copiado (ppp)

Lectura: 600 x 600

Impresión: 1200 x 1200

Varias copias

Hasta 999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de Ampliación/Reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos páginas, Original de dos caras, Acabado, Folleto, Creación de trabajos, N en 1, Agregar cubierta, Inserción de hojas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Hojas de cubierta de transparencias, Numeración de páginas, Numeración de juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y verificar, Negativo/Positivo, Repetición de imágenes, Combinación de bloques de trabajos, Aviso de trabajo finalizado, Imagen espejo, Imprimir en ficha, Guardar en buzón, Superposición de imagen, Copiado de tarjeta de ID, Omisión de páginas en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador, Original de tamaño libre, Balance de color, Ajuste de color de un toque, Designación de área.

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales en color y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado: De 5" x 5 1/2" a 12" x 17"

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m²)

Original en color: Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 2"

[50 mm]; peso: hasta 4.4 lb [2kg])

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas operativos Windows 7/8.1/10

operativos Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server compatibles: 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,

200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara (blanco y negro):

80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Escaneo a una cara (color):

80 ipm (300 ppp)/60 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (blanco y negro):

160 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (color):

160 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0., FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Modo en color

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises),

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro),

A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,

200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

Correo electrónico:

SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web,

PDF A/1-b), Color limitado, Firma del dispositivo, XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opcional: PDF (Trazado y alisamiento, Firma de usuario), XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a dos páginas,

Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Nitidez,

Porcentaje de copiado, Borrado de marco, Creación de trabajos, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Nombre de archivo,

Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión, Orientación del contenido del original, Omisión de originales

en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

4

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 kbps

G3: 14.4 kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discado rápido

Máximo de 200

Discados de grupo/Destinos

Máx. 199 discados

Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

Respaldo de memoria

Sí

Características de fax

Selección del tipo de original, Original a dos caras, De libro a

dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Densidad para

el escaneo, Nitidez, Porcentaje de copiado, Borrado de marco,

Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Selección de línea,

Selección de la línea telefónica, Envío directo, Envío retardado,

Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión,

Detección de alimentación múltiple en el alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows 7/8.1/10)
Conexiones simultáneas (máximo):
SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)
Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

Características de buzón avanzado

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,¹² Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso, Conexión a nivel de función y dispositivo

Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS 140-2), Verificación del sistema durante el arranque

Opcional: Replicación de la unidad de disco duro, Remoción de la unidad de disco duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documentos

Estándar: Sello de Agua Seguro, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Integración con Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5

Opcional: Firma del usuario, Bloqueo de escaneo de documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F
Humedad: HR de 20% a 80 % (Humedad relativa)

Requisitos de energía

C5560i III/
C5550i III: De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 11.5 A
C5540i III/
C5535i III: De 120 a 127V AC, 60 Hz, 10 A

Enchufe (unidad principal)

C5560i III/
C5550i III: NEMA 5-20P
C5540i III/
C5535i III: NEMA 5-15P

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,800 W
Modo de Espera: Aprox. 65.2 W¹³
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W¹⁴
Valor del consumo regular de electricidad (TEC):
C5560i III: 3.2 kWh
C5550i III: 2.5 kWh
C5540i III: 2.0 kWh
C5535i III: 1.6 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR
Calificación Oro de EPEAT¹⁵

Partes consumibles

Tóner

Tóner GPR-55¹⁶

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)

Negro: 69,000 imágenes
Color (C,M,Y):¹⁶ 60,000 imágenes

Especificaciones del controlador de Impresión Fiery (opcional)

imagePASS P2 (Integrado)

Sistema

Fiery FS350

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes estándar de descripción de página

PCL6, Adobe PS 3

Memoria

4 GB

Unidad de disco duro

500 GB

Procesador

Pentium G4400 (3.3 GHz)

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32 y 64 bits)/Windows 8.1 (32 y 64 bits)/Windows 10 (32 y 64 bits)/Windows Server 2012 (64 bits solamente)/Windows Server 2012 R2 (64 bits solamente)/Windows Server 2016 R2 (64 bits solamente)/
MAC OS (10.11 o posterior)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB x 3.0 x 2 (posterior x 2), USB x 2.0 x 4 (posterior x 4)

Protocolos de red

TCP/IP FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Impresión directa desde dispositivos móviles, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP

Características del controlador de impresión Fiery

Command Workstation 6 de Fiery, Catálogo de papel, Spot on de Fiery, Escaneo remoto de Fiery.

Opciones del controlador de impresión Fiery

Impose de Fiery, Compose de Fiery, Impose y Compose de Fiery, activación de Productivity Package Web (incluye JDF de Fiery), carpetas de acceso directo de Fiery e impresoras virtuales.

Impresión directa

PDF 1.7, EPS, TIFF 6, JDF 1.4/JMF (OP)

VDP

FreeForm v1, 2.1

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

11 1/4" x 3 5/8" x 11 5/8" (285 mm x 93 mm x 295 mm)

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DEL CASETE AM1

Capacidad de papel: 2 Casetes de 550 hojas (Bond de 20 lb [[80 g/m²]])
Tamaño del papel: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R y tamaño personalizado [de 3 7/8" x 7 1/8" hasta 12" x 18" (de 98.0 x 182.0 a 304.8 x 457.2 mm)]
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 24 3/8" x 27 5/8" x 9 7/8" (620 mm x 700 mm x 251 mm)
Peso: Aprox. 49.6 lb (22.5 kg)

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1

Capacidad de papel: 2,450 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño del papel: Carta
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 24 3/8" x 27 5/8" x 9 7/8" (620 mm x 700 mm x 251 mm)
Peso: 66.1 lb (30 kg)

UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1

Capacidad de papel: 2,700 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño del papel: Carta
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 13 3/2" x 24 7/8" x 17 3/8"
(344 mm x 630 mm x 440 mm)
Peso: 68.3 lb (31 kg)

Opciones de salida

BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS J1

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad total de salida: Bandeja superior: 100 hojas
Bandeja inferior: 250 hojas
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaño del papel: Tamaño estándar 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Sobres tamaño personalizado (de 3 7/8" x 3 7/8" hasta 12 5/8" x 18")
Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")
Peso: Aproximadamente 1.3 lb (0.6 kg)

FINALIZADOR INTERNO H1

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad de la bandeja superior:¹⁷ Carta/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (45 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (45 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior:¹⁷ Carta/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (500 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (250 hojas)
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Posición de engrapado: En esquina, doble
Capacidad de engrapado
Engrapado en esquina y engrapado doble
Carta/Executive: 50 hojas (Bond de 14 a 24 lb) 11" x 17"/Legal/
Carta R: 30 hojas (Bond de 14 a 24 lb).
Engrapado sin grapas
11" x 17"/Carta: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb) 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb) 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb)
Engrapado según demanda: 40 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Peso: Aproximadamente 19 lb (8.6 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1 (externo)

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad de la bandeja superior:¹⁷ Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (1,500 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior:¹⁷ Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Peso del papel
Bandeja superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Bandeja inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Posición de engrapado: En esquina, doble
Capacidad de engrapado
Engrapado en esquina y engrapado doble
Carta/Executive: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²]).
11" x 17"/Legal/ 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²]).
Carta R:
Engrapado sin grapas:
11" x 17"/Carta: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²]), 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m²]), 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m²])
Engrapado según demanda: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 1/8" x 24 1/2" x 45" (637 mm x 623 mm x 1142 mm)
Peso: Aproximadamente 68.3 lb (31 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1 (externo)

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad de la bandeja superior: ¹⁷	Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (1,500 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior: ¹⁷	Carta/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/Carta R (125 hojas)
Peso del papel	
Bandeja superior:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Bandeja inferior:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posición de engrapado:	En esquina, doble
Capacidad de engrapado	
Engrapado en esquina y engrapado doble	
Carta/Executive:	50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
11" x 17"/Legal/	30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
Carta R:	
Engrapado sin grapas:	
11"x17"/Carta:	5 hojas (Bond de 14 lb a 17 lb [de 52 a 64 g/m ²])
	4 (Bond de 17.3 lb a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m ²])
	3 hojas (Bond de 21.7 lb a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m ²])
Engrapado según demanda:	50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²])
Tamaños de papel para el engrapado doblado:	12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño personalizado (de 7 3/4" x 10 5/8" a 12" x 18" [de 195 mm x 270 mm a 304.8 mm x 457.2 mm])
Capacidad de engrapado del doblado de folletos:	20 hojas x 10 juegos [Bond de 22 lb (81 g/m ²)] (incluye una hoja de Cover hasta 140 lb) Index (256 g/m ²)
Fuente de energía:	Desde la Unidad Principal/85.6 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):	25 1/8" x 24 1/2" x 45" (637 mm x 623 mm x 1142 mm)
Peso:	Aproximadamente 125.7 lb (57 kg)
PERFORADORA INTERNA DE 2/3 ORIFICIOS B1 (Requiere el FINALIZADOR INTERNO H1)	
Pesos aceptables de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación	
Dos Orificios:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Tres orificios:	11" x 17", Carta, Executive
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1 (requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1)	
Pesos aceptables de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)

Tamaño aceptable de papel para la perforación

Dos orificios:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Tres orificios:	11" x 17", Carta, Executive
Fuente de energía:	Desde la unidad principal

Opciones de hardware

LECTORES DE TARJETAS	
LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MICARD PLUS	
LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1	
ACCESORIO DEL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO B5	
Otros	
GABINETE TIPO N	
UNIDAD DE RECORRIDO DE BÚFER L1	
BANDEJA DE COPIADO J2	
BANDEJA DE UTILIDAD B1	
CUBIERTA DEL VIDRIO DE COPIADO TIPO W	
CUBIERTA DE LA IMPRESORA J1	
ACCESORIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE PAPEL TIPO FICHA F1	
TECLADO USB	

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos	
KIT DE BLOQUEO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS B2	
KIT DE SEGURIDAD P1 PARA IR ADV PARA LA CERTIFICACIÓN DE CRITERIOS COMUNES IEEE 2600.1 ¹⁸	
Seguridad de los datos	
KIT DE REPLICACIÓN DE LA HDD J1	
HDD N1 de 2.5 pulgadas/250 GB	
HDD P1 de 2.5 pulgadas/1 TB	
KIT DE HDD REMOVIBLE AL1	

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión	
JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONALES A1	
Impresión de códigos de barras	
KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1	
Hardware Controlador basado en EFI Fiery	
imagePASS P2	
KIT DE LA UNIDAD DE DISCO DURO EXTRAÍBLE B1	
IMPOSE DE FIERY	
COMPOSE DE FIERY	
FIERY IMPOSE Y COMPOSE	
Accesorios del sistema	
KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIADO A1	
KIT DE CONECTIVIDAD A1 PARA BLUETOOTH LE	
KIT NFC C1	
KIT DE CONEXIÓN WEB PARA MEAP V5.3 ¹⁹	
Accesorios del fax	
TARJETA DE FAX SUPER G3 AS2	

TARJETA PARA LA SEGUNDA LÍNEA DE FAX SUPER G3 AS2

TARJETA PARA LA TERCERA/CUARTA LÍNEA DE FAX SUPER G3 AS2	
KIT DE FAX REMOTO A1	
KIT DE EXPANSIÓN DE IP DE FAX B1	

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad	
MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1	
KIT DE GUÍA POR VOZ G1	
KIT DE OPERACIÓN POR VOZ D1	
KIT DE ETIQUETAS BRAILLE F1	
Grapas	
GRAPAS P1 ²⁰	
CARTUCHO DE GRAPAS Y1 ²¹	

¹ Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado con el Modo de Inicio Rápido.

³ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

⁴ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.

⁵ Incluye la unidad principal o la Unidad de Alimentación por Casete AM1, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad A1 o el Gabinete Tipo N.

⁶ Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AM1.

⁷ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

⁸ EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.

⁹ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

¹⁰ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

¹¹ Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹² No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹³ Valor de referencia (medido en una unidad).

¹⁴ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁵ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

¹⁶ El tóner GPR-55L también está disponible para Color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.

¹⁷ Con papel Bond de 20 lb (80 g/m²).

¹⁸ Se lanzará posteriormente.

¹⁹ No existen cargos por esta opción; sin embargo, es necesario realizar el pedido.

²⁰ Solo se usa para el engrapado doble/en esquina. 2 cartuchos por estuche. 5,000 grapas por cartucho...

²¹ Solo se usa para el finalizador de folletos. 3 cartuchos por estuche. 2,000 grapas por cartucho.

<https://www.canon.com.mx/productos/soluciones-oficina>



Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certifica que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría referente al cumplimiento de regulaciones, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le sugerimos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.



Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17

Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,

Ciudad de México

