

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

imageRUNNER ADVANCE C475iF III*
(Modelo estándar)



imageRUNNER ADVANCE C475iFZ III
(Modelo con finalizador)



Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento, fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

RAM de 4.0 GB

Unidad de disco duro

250 GB

Conexiones de la interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n),
Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo

Otros

Estándar: USB 2.0 x 1 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión),
USB 2.0 x 1 (Dispositivo)

Opcional: Interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 650 hojas
Máximo: 2,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Casete de papel de 550 hojas, Alimentador
manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Casete de papel de 1,650 hojas
(Unidad de Alimentación por Casete AT1)
Casete de papel de 550 hojas
(Unidad de Alimentación por Casete ASI)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Modelo estándar: 400 hojas

Modelo con finalizador: 900 hojas (400 hojas: bandeja base, 400 hojas:
bandeja superior, 100 hojas: bandeja inferior)

Capacidades de acabado

Modelo estándar: Compaginar, Agrupar

Modelo con finalizador: Compaginar, Agrupar, Desplazar, Engrapar

Tipos de materiales aceptados

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color, Bond,
Sobre

Casete: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color,
Etiqueta, Bond

Tamaños de materiales aceptados

Alimentador manual múltiple: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Sobres
(Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5)
Tamaño personalizado: De 3" x 5" a 8 1/2" x 14"
(de 76 mm x 127 mm a 215.9 mm x 355.6 mm)

Casete: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño
personalizado: De 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14"
(de 101.6 mm x 148 mm a 215.9 mm x 355.6 mm)

Pesos de materiales aceptados

Casete: Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 216 g/m²)

Dos caras: Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B y N y Color)

C475iF III/ Hasta 50 (Carta), Hasta 39 (Legal)

C475iFZ III:

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 10 segundos¹

Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos²

Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos³

Rápido:

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Modelo estándar: 20 1/2" x 25 3/8" x 26 3/8"
(521 mm x 645 mm x 668 mm)

Modelo con finalizador: 20 1/2" x 25 3/8" x 34"
(521 mm x 645 mm x 864 mm)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con la unidad de alimentación de papel

Modelo estándar: 25 1/4" x 26 3/8" x 44 1/4"
(642 mm x 668 mm x 1,124 mm)

Modelo con finalizador: 25 1/4" x 26 3/8" x 52"
(642 mm x 668 mm x 1,320 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

37 3/8" x 33 1/8" (950 mm x 840 mm)

*Después de la compra no se puede agregar el finalizador.

**Se pueden agregar hasta dos cassetes adicionales.

Peso¹

Modelo estándar:	Aprox. 101.4 lb (46 kg)
Modelo con finalizador:	Aprox. 121.3 lb (55 kg)

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁵

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Existe una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP disponibles para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),⁶ tipo de letra de código de barras⁷

Tipos de letra PS:

136 Roman

Sistemas operativos⁸

UFR II: Windows[®] 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.9 o posterior)
PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.9 o posterior)
PPD: Windows 7/8.1/10, MAC OS X (10.3.9 o posterior)

Características de impresión

Expiración de tiempo de trabajo suspendido, Configuración de perfiles, Impresión segura, Impresión segura encriptada, Sello de agua, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel,⁹ Desplazamiento, Reducción de tóner, Impresión de carteles, Impresión de retención forzada⁹

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

C475iF III/

C475iFZ III: Tan rápido como 5.1 segundos/5.8 segundos

Resolución de copiado (ppp)

600 x 600

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes preconfigurados de Ampliación/Reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones

Características especiales de copiado

Original de dos caras, Acabado, Creación de trabajos, N en 1, Originales de distintos tamaños,⁹ Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Numeración de páginas, Numeración de juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Aviso de trabajo finalizado, Copiado de tarjeta de identificación, Omitir páginas en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador, Ajuste de color de un toque, Balance de color

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso¹⁰

Capacidad de papel del alimentador de documentos

100 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

Legal, Carta, Mediacarta, Tamaño personalizado: De 4 1/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" (de 105 mm x 148 mm a 216 mm x 355.6 mm)

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: Escaneo a una cara: Bond de 12 a 33 lb (de 42 a 128 g/m²) escaneo a dos caras: Bond de 13 a 33 lb (de 50 a 128 g/m²)

Original en color: Escaneo a una cara: Bond de 17 a 33 lb (de 64 a 128 g/m²) escaneo a dos caras: Bond de 17 a 33 lb (de 64 a 128 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 4 1/4" [30 mm], Peso: hasta 4.4 lb [2 kg])

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA Sistemas operativos compatibles: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara (B/N y Color):

50 ipm (300 ppp)/50 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (B/N y Color):

100 ipm (300 ppp)/50 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Estándar: Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB v3.0., FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3
Opcional: Fax por IP

Modo de color

Selección automática de colores (A todo color/Escala de grises), Selección automática de colores (A todo color/Blanco y negro), A todo color, Escala de grises, Blanco y negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco Veloz (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Dirección de correo electrónico: SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para web, PDF A/1-b, Encriptado, Firma del dispositivo), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Firma de usuario), XPS (Firma de usuario)

Características de Universal Send

Selección del tipo de original, Original a dos caras, Originales de tamaños distintos,⁹ Ajuste de la densidad, Nitidez, Borrado del marco, Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Nombre del archivo, Asunto/Mensaje, Responder, Prioridad de correo electrónico, Informe de transmisión, Orientación del contenido del original, Omitir páginas en blanco, Detección de la alimentación de varias hojas

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

1

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío y registro

De Mediacarta a Legal

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discado rápido

Máximo de 200

Discados de grupo/Destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

51

Características de fax

Selección del tipo de original, Original a dos caras, Densidad para el escaneo, Nitidez, Borrado de marco, Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión, Detección de alimentación múltiple

Especificaciones de almacenamiento

Buzón sencillo (Cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente: Windows 7/8.1/10
Conexiones simultáneas (máximo):
SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB

Características de buzón avanzado

Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager (Conexión a nivel de función y dispositivo), uniFLOW Online Express,¹¹ Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso uniFLOW
Opcional: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque
Opcional: Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPSEC, Comunicación TLS encriptada, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documentos

Estándar:	Impresión segura, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, PDF encriptado, Impresión segura encriptada, Firma del dispositivo, Sello de agua seguro
Opcional:	Firma del usuario

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura:	De 50 °F a 86 °F
Humedad:	HR de 20% a 80 % (Humedad relativa)

Requisitos de energía

De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 8.4 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,500 W

Modo de espera: Aprox. 54.3 W¹²

Modo Dormir: Aprox. 1 W¹³

Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC)¹⁴
1.9 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Calificación Oro de EPEAT®¹⁵

Partes consumibles

Cartucho de tóner

TÓNER T04 BK/C/M/Y

Rendimiento del tóner

TÓNER T04 BK: 33,000 páginas¹⁶

TÓNER T04

C/M/Y: 27,500 páginas¹⁶

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE A1

Capacidad de papel: 1,650 hojas (550 hojas por casete) (Bond de 20 lb)

Tipos de papel: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color, Etiquetas, Bond

Tamaños de papel: Legal, Carta, Executive, Mediacarta y Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" [de 101.6 x 148.0 mm a 215.9 x 355.6 mm])

Peso del papel: De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 1/4" x 25 7/8" x 18" (642 mm x 657 mm x 456 mm)

Peso: Aprox. 41.9 lb (19 kg)

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE A1

Capacidad de papel: 550 hojas (Bond de 20 lb)

Tipos de papel: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color,

Etiquetas, Bond

Tamaños de papel: Legal, Carta, Executive, Mediacarta y tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" [de 101.6 mm x 148.0 mm a 215.9 mm x 355.6 mm])

Peso del papel: De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 1/4" x 25 7/8" x 18" (642 mm x 657 mm x 456 mm)

Peso: Aprox. 52.9 lb (24 kg)

MÓDULO DE CASETE AJ1¹⁷

Capacidad de papel: 550 hojas (Bond de 20 lb)

Tipos de papel: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color, Etiquetas, Bond

Tamaños de papel: Legal, Carta, Executive, Mediacarta y tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" [de 101.6 mm x 148.0 mm a 215.9 mm x 355.6 mm])

Peso del papel: De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)

Fuente de energía: Desde la unidad principal

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 20 1/2" x 18 5/8" x 5 1/8" (521 mm x 474 mm x 130 mm)

Peso: Aprox. 15.4 lb (7 kg)

Características de salida

MODELO CON FINALIZADOR C475IFZ III

Cantidad de bandejas internas:

2

Capacidad de la bandeja superior¹⁸: Legal, Carta, Executive, tamaño personalizado (de 5 7/8" x 8 1/4" a 8 1/2" x 14" [148.0 mm x 210.0 mm a 215.9 mm x 355.6 mm]); 400 hojas (20 lb)

Capacidad de la bandeja inferior¹⁸: Legal, Carta, Executive, tamaño personalizado (de 5 7/8" x 8 1/4" a 8 1/2" x 14" [148.0 mm x 210.0 mm a 215.9 mm x 355.6 mm]); 100 hojas (20 lb)

Bandeja de salida de la unidad principal¹⁸:

400 hojas

Tipos de papel: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color, Bond

Peso del papel para engrapado: Bond de 16 a 32 lb (de 60 a 120 g/m²) (disponible con la bandeja superior)

Posición de engrapado:

En esquina

Tamaño del papel para engrapado: Carta, Legal, Tamaño personalizado (de 8 1/4" x 11" a 8 1/2" x 14" [de 210.0 mm x 279.4 mm a 215.9 mm x 355.6 mm])

Capacidad de engrapado: 30 hojas (Bond de 16 a 24 lb [de 60 a 90 g/m²]), 20 hojas (Bond de 24.2 a 32 lb [de 91 a 120 g/m²])

Opciones de hardware

Lectores de tarjetas

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MICARD PLUS

LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO F1

ACCESORIO DEL LECTOR DE TARJETAS DE COPIADO B5

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

KIT DE SEGURIDAD Y1 DE LA IR ADV PARA LA CERTIFICACIÓN DE CRITERIOS COMUNES IEEE 2600¹⁹

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión

JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONAL PCL A1

Impresión de códigos de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1

Accesorios del sistema

KIT DE CONEXIÓN WEB PARA MEAP V5.3²⁰

KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIADO A1

KIT DE CONECTIVIDAD A1 PARA BLUETOOTH

Kit NFC C1

Accesorios de envío

KIT DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO PARA UNIVERSAL SEND C1

KIT DE TRAZADO Y ALISAMIENTO DE PDF PARA UNIVERSAL SEND A1

Accesorios de fax

KIT DE EXPANSIÓN DE IP DE FAX B1

Otras opciones

Grapas

GRAPAS P1²¹

Accesorios de accesibilidad

MANIJA DE ACCESIBILIDAD DEL ADF A1

¹ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta listo para copiar (no es reservación para imprimir).

² Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operacional.

³ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan realizar las operaciones con el teclado en la pantalla del panel táctil.

⁴ Incluye los consumibles.

⁵ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

⁶ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

⁷ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

⁸ Posiblemente puedan ser compatibles otros sistemas y entornos operativos incluso AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

⁹ Solo para Carta/Legal.

¹⁰ Acepta la detección de alimentación múltiple en el alimentador.

¹¹ No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹² Valor de referencia (medido en una unidad).

¹³ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁴ Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 2.0.

¹⁵ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

¹⁶ Rendimiento del cartucho de tóner basado en ISO/IEC 19798.

¹⁷ Máximo de dos.

¹⁸ Con papel Bond de 20 lb (80 g/m²).

¹⁹ Se lanzará posteriormente.

²⁰ No existen cargos por esta opción; sin embargo, es necesario realizar el pedido.

²¹ Solo se usa para el engrapado doble/en esquina. 2 cartuchos por estuche, 5,000 grapas por cartucho.

www.canon.com.mx



Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría legal ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0419-IRA475FIIISS-PDF-IH



CANON MEXICANA
Blvd. Manuel Avila Camacho No.138,
piso 17. Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México

Para conocer sobre los premios que ha obtenido
Canon, visite usa.canon.com/awards.

