

## Serie imageRUNNER ADVANCE DX C477iF

Imprima hasta 50 ppm (B y N/color)

Escanee hasta 200 ipm (300 ppp) (B y N, color, dos caras)

Imprima hasta 8 1/2" x 14"

Capacidad máxima de papel de 2,300 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE DX de Canon y las soluciones integradas ayudan a simplificar la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de mejor manera la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda evolucionar de forma proactiva según las necesidades cambiantes.

En color  
Compacta  
Multifuncional



### EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive<sup>1</sup>.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como la cantidad de copias y los requisitos de acabado.



### SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que ayuda a salvaguardar la información confidencial y contribuye con el cumplimiento de las normas.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM<sup>2</sup>, por sus siglas en inglés) existentes de terceros para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee<sup>3</sup> utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta<sup>4</sup>.



### CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imagen y el tóner, permiten obtener constantemente imágenes asombrosas, gracias al perfil de color V<sup>2</sup> de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos, y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido muchos premios y reconocimientos de los mejores analistas de la industria, quienes a menudo mencionan su fiabilidad sólida.

\* Administración de eventos e información de seguridad.



## ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.



## ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.



## SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyen al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro de EPEAT® 5.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

imageRUNNER ADVANCE DX C477i/iF\*  
(Modelo estándar)



imageRUNNER ADVANCE DX C477iFZ  
(Modelo con finalizador)



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AS1

- Capacidad para 550 hojas y gabinete para almacenamiento
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta papel desde Bond de 16 lb hasta Cover de 60 lb



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AT1

- Capacidad para 1,650 hojas
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta papel desde Bond de 16 lb hasta Cover de 60 lb



### MÓDULO DE CASETE AJ1\*\*

- Configuración de escritorio
- Capacidad para 550 hojas
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta papel desde Bond de 16 lb hasta Cover de 60 lb

\* El finalizador no se puede agregar después de la compra.

\*\* Se pueden añadir hasta dos casetes opcionales al modelo iF. Se puede añadir un casete opcional al modelo iFZ. Se aplica a configuraciones sobre el piso y de escritorio.

## Unidad principal

|  |   |
|--|---|
| Tipo   | Multifuncional láser en color   |
| Funciones principales                                | Impresión, Copiado, Escaneo, Envío, Almacenamiento, Fax (opcional para el modelo i)   |
| Procesador   | Procesador de doble núcleo de 1.75 Ghz  |
| Panel de control                                     | Panel táctil en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"  |
| Memoria  | 4.0 GB de RAM   |
| Unidad de disco duro                                 | 250 GB  |
| Conexión de la interfaz                              | Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)  |
| Opcional:  | NFC, Bluetooth de bajo consumo  |
| Otras  |   |
| Estándar:  | USB 2.0 x 1 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)   |
| Opcional:  | Interfaz de control de copiado  |
| Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)            |   |
| Estándar:  | 650 hojas   |
| Máximo:  | 2,300 hojas   |
| Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)              |   |
| Estándar:  | Casete de 550 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas  |
| Opcional:  | Casete de 1,650 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AT1)<br>Casete de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AS-1)   |
| Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb) |   |
| Modelo estándar:                                     | 400 hojas   |
| Modelo con   | 900 hojas (400 hojas: bandeja base, 400 hojas: finalizador: bandeja superior, 100 hojas: bandeja inferior)  |
| Capacidades de acabado                               |   |
| Estándar:  | Compaginar, Agrupar   |
| Finalizador:   | Compaginar, Agrupar, Desplazar, Engraprar   |
| Tipos de materiales aceptados                        |   |
| Bandeja multipropósito:                              | Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color, Bond, Sobres  |
| Casete:  | Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Color, Etiquetas, Bond   |
| Tamaños de materiales aceptados                      |   |
| Bandeja multipropósito:                              | Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado: de 3" x 5" a 8 1/2" x 14" (de 76.2 x 127.0 mm a 216.0 x 355.6 mm) |
| Casete:  | Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño personalizado: de 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" (de 101.6 x 148.0 mm a 216.0 x 355.6 mm)   |
| Pesos de materiales aceptados                        |   |
| Casets:  | De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> )   |
| Bandeja multipropósito:                              | De Bond de 16 lb a Cover de 79 lb (de 60 a 216 g/m <sup>2</sup> )   |
| Dos caras:   | De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> )   |
| Velocidad de impresión/copiado (B y N, color)        |   |
| C477iF/C477iFZ:                                      | Hasta 50 (Carta), Hasta 39 (Legal)  |
| Tiempo de calentamiento                              |   |
| Desde la energización:                               | Aprox. 10 segundos <sup>6</sup>   |
| Desde el Modo Dormir:                                | Aprox. 10 segundos <sup>7</sup>   |
| Modo de Inicio rápido:                               | Aprox. 4 segundos <sup>8</sup>  |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.)                        |   |
| Modelo estándar:                                     | 20 1/2" x 25 1/4" x 26 3/8" (521 mm x 642 mm x 668 mm)  |
| Modelo con finalizador:                              | 20 1/2" x 25 1/4" x 34" (521 mm x 642 mm x 864 mm)  |

Espacio de instalación (An. x Pr.)

37 3/8" x 33 1/8" (950 mm x 840 mm) (Con la puerta izquierda del cartucho abierta + la puerta derecha abierta + la gaveta abierta)  
Peso<sup>9</sup>  
Modelo estándar: Aprox. 101.4 lb (46 kg)  
Modelo con finalizador: Aprox. 121.3 lb (55 kg)

## Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)  
1200 x 600, 600 x 600

Lenguajes estándares de descripción de página  
UFR II, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup> 3™

Impresión Directa  
Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access

Tipos de archivos compatibles  
PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube  
Está disponible una variedad de soluciones de software y basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Tipos de letra  
PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),<sup>10</sup> tipo de letra de código de barras<sup>11</sup>

PS: 136 Roman

Sistemas operativos<sup>12</sup>  
UFR/II/PS: Windows<sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior)

PCL: Windows<sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PPD: Windows<sup>®</sup> 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior)

## Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)  
C477iF  
C477iFZ: Tan rápido como 5.1/5.8 segundos

Resolución de copiado (ppp)  
600 x 600

Varias copias  
Hasta 9,999

Ampliación/reducción:  
De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Reducción/ampliación predefinidas:  
25%, 50%, 64%, 78%, 100% (1:1), 129%, 200%, 400%

## Especificaciones de escaneo

Tipo  
Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso<sup>13</sup>

Capacidad de papel del alimentador de documentos  
Hasta 100 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos  
Legal, Carta, Mediacarta, Tamaño personalizado: de 1 7/8" x 5" a 8 1/2" x 14" (de 48.0 mm x 128.0 mm a 216.0 mm x 355.6 mm),  
Tarjetas de presentación: de 1 7/8" x 3 3/8" a 2 1/8" x 3 5/8" (de 48.0 mm x 85.0 mm a 55.0 mm x 91.0 mm)

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos  
Escaneo a una cara: Bond de 13.3 a 34 lb (de 50 a 128 g/m<sup>2</sup>) (B y N); Bond de 17 a 34 lb (de 64 a 128 g/m<sup>2</sup>) (Color)  
Escaneo a dos caras: Bond de 13.3 a 34 lb (de 50 a 128 g/m<sup>2</sup>) (B y N); Bond de 17 a 34 lb (de 64 a 128 g/m<sup>2</sup>) (Color)  
Tarjetas de presentación: De Bond de 21.3 lb a Cover de 80 lb (de 80 a 220 g/m<sup>2</sup>)

Originales aceptables en el vidrio de originales  
Hojas, libros, objetos tridimensionales

Escaneo halado  
Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas operativos compatibles: Windows<sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)  
Escaneo para copia: 600 x 600

Escaneo para envío: (Empujar escaneo) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Halar escaneo) 600 x 600

Escaneo para fax: 600 x 600

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube  
Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (LTR)  
Envío: Selección automática de color "DESACTIVADA" (300 x 300 ppp):  
Escaneo a una cara: 100 ipm  
Escaneo a dos caras: 200 ipm  
Selección automática de color "ACTIVADA" (300 x 300 ppp):  
Escaneo a una cara: 50 ipm  
Escaneo a dos caras: 100 ipm

Copiado: Prioridad de velocidad de escaneo (300 x 600 ppp):  
Escaneo a una cara: 50 ipm  
Escaneo a dos caras: 100 ipm  
Prioridad de calidad de imagen (600 x 600 ppp):  
Escaneo a una cara: 30 ipm  
Escaneo a dos caras: 50 ipm

## Especificaciones de envío

Destino  
Estándar: Correo electrónico/Fax por Internet Fax (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3

Opcional: Fax por IP

Libreta de direcciones  
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado Veloz (200)

Resolución de envío (ppp)  
Empujar: Hasta 600 x 600  
Halar: hasta 600 x 600

Protocolo de comunicación  
Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV  
Correo electrónico: SMTP, POP3

Formato de archivo  
TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Trazado y Alisamiento, Encriptado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)

## Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión  
1

Velocidad del módem  
Super G3: 33.6 Kbps  
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión  
MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)  
400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)

Tamaño de envío y registro  
De Mediacarta a Legal

Memoria de fax  
Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)

Discado rápido  
Máximo 200

Discados de grupo/destinos  
199 discados como máximo

Difusión secuencial  
256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria  
Sí

## Especificaciones de almacenamiento

Buzón sencillo (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 10,000 páginas (2,000 trabajos) almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad con PC de cliente: Windows 8.1/10

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64  
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado  
Aprox. 16 GB

## Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager (conexión a nivel de función y dispositivo), uniFLOW Online Express,<sup>14</sup> Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso

Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS140-2), Verificación del sistema durante el arranque,<sup>3</sup> Control Integrado de McAfee<sup>3</sup>

Opcional: Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPSEC, Comunicación TLS encriptada (v1.0/1.1/1.2/1.3), SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM

Documentos

Estándar: Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF Encriptado, Impresión segura encriptada, Firma del dispositivo, Firmas del usuario, Sello de agua seguro

## Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 °F a 86 °F

Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80 %

Requisitos de energía

De 110 a 127 V AC 60 Hz, 8.4 A

De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4.3 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P (120 V)

CEE7/7 (230 V)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,500 W

Modo de

espera: Aprox. 54.3 W<sup>15</sup>

Modo Dormir: Aprox. 1.0 W<sup>16</sup>

Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC)<sup>17</sup>  
0.54 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR®

Calificación Oro de EPEAT<sup>18</sup>

## Partes consumibles

Cartucho de tóner

TÓNER T04 BK/C/M/Y<sup>18</sup>

Rendimiento del tóner

TÓNER T04 BK: 33,000 páginas<sup>19</sup>

TÓNER T04

C/M/Y: 27,500 páginas<sup>19</sup>

<sup>1</sup> Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.

<sup>2</sup> Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

<sup>3</sup> Esta característica está desactivada por omisión y debe ser activada por el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se encienda el dispositivo.

<sup>4</sup> Requiere accesorios adicionales.

<sup>5</sup> Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>6</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

<sup>7</sup> Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

<sup>8</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado.

<sup>9</sup> Incluye los consumibles.

<sup>10</sup> Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

<sup>11</sup> Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

<sup>12</sup> Es posible que otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

<sup>13</sup> Acepta el detector de alimentación múltiple de hojas.

<sup>14</sup> No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

<sup>15</sup> Valor de referencia (medido en una unidad).

<sup>16</sup> El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

<sup>17</sup> Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 3.0.

<sup>18</sup> Tóner T04L también disponible para negro y color (C, M, Y). El rendimiento es 11,000 imágenes en negro y 9,000 imágenes en color.

<sup>19</sup> Rendimiento del cartucho de tóner basado en ISO/IEC 19798.

[https://www.cla.canon.com/imageRUNNER\\_DX](https://www.cla.canon.com/imageRUNNER_DX)

# Canon

Canon U.S.A., Latin America Group  
One Canon Park  
Melville, NY 11747

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitara problemas de seguridad. Algunas configuraciones de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2020 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



**McAfee**  
PROTECTED

**CANON**  
GENUINE  
TONER, CARTRIDGE  
& PARTS



Para conocer sobre los premios que ha obtenido Canon, visite [usa.canon.com/awards](http://usa.canon.com/awards).