

Aumente la productividad y logre un color superior

El servidor imagePRESS Server H300 para las impresoras digitales imagePRESS C850/C750/C650 ofrece una velocidad de procesamiento excelente y una calidad de imagen uniforme y superior.



Vea el video:
fiery.efi.com/NXStationvideo

Mesa con una altura regulable de hasta 15 cm que se adapta a la estatura del 95 % de las personas.

Fiery NX Station LS

Consiga una mayor productividad y calidad

El servidor imagePRESS Server H300, basado en la nueva plataforma de hardware Fiery® NX Pro y en el software del sistema Fiery FS300 Pro, incorpora una serie de funciones de potencia que mejoran el rendimiento y, por lo tanto, mejoran la eficacia.

El software Fiery QuickTouch™ de la pantalla táctil del servidor H300 le permite ver directamente la información sobre el estado del trabajo y acceder a la gestión del servidor para lograr una mayor eficacia.

También puede tener un mayor control de la calidad de imagen y producir exactamente el mismo color cada vez con tecnología y herramientas profesionales de gestión del color.

Acepte trabajos exigentes con confianza

Configure sin esfuerzo archivos complejos mediante herramientas de preparación como Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster™.

Evite los errores de impresión y reduzca las mermas mediante la presentación preliminar de los trabajos y el ajuste rápido de los colores con la opción Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.

Integre y administre grupos de impresoras

imagePRESS Server H300 también es totalmente compatible con el software opcional para la gestión de impresión y escaneado uniFLOW, con el que podrá gestionar equipos de forma centralizada, generar informes y llevar la contabilidad completa, así como imprimir con seguridad desde los modelos de imagePRESS.

Ficha técnica de Canon imagePRESS Server H300 v2.0

Impresoras Fiery Driven™

- imagePRESS C850/C750/C650
- Admite unidades de acabado de las impresoras

Hardware y plataforma

- Procesador Intel® Core™ i5-4570S, de 2,9 GHz hasta 3,6 GHz, Turbo, cuatro núcleos
- 4 GB de RAM
- Disco duro SATA de 2 x 1 TB
- Unidad DVD-RW interna
- 7 puertos USB 3.0 (4 en la parte trasera, 3 en el panel Fiery QuickTouch)
- 2 puertos USB 2.0
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Software del sistema Fiery F5300 Pro
- Software Fiery QuickTouch™

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® PostScript® niveles 1, 2 y 3
- Adobe PDF 3.0
- PDF/X-1a, 3 y 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formatos de documentos de MS Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX y PUB (a través de Hot Folders)

Tecnología de imagen y color de Fiery

- Tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
- Fiery Calibrator
- Aprobado por PANTONE®
- Suavizado de imagen
- Fiery Spot-On™
- Mejora de imagen
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Reventado automático

Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation® 5
- Controladores Fiery para usuarios de Windows y Mac®
- Fiery WebTools™
- Creador de cuadernillos
- Impresión de blocs
- Fiery Hot Folders y Virtual Printers
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery VUE
- Impresión móvil directa
- Impresión en la nube PrintMe®
- Fiery Go (Android® e iOS)
- Comunicación personalizada con Fiery FreeForm™
- Unity Display
- Compatible con uniFLOW

Rendimiento

- Fiery SmartRIP
- Spool-RIP-Print Simultaneously
- Scan-RIP-Print Simultaneously
- Impresión secuencial

Impresión de datos variables

- Entre los formatos compatibles, se encuentran:
 - Fiery FreeForm 1 mejorado y 2.1, PPML 3.0, PDF/VT 1 y 2, VPS
- Admite el acabado a nivel de registro y conjunto
- Impresión de rangos de registros de VDP
- PostScript® optimizado y PDF
- Definición de longitud de registro
- Vista previa de datos de trama de VDP
- Administrador de recursos de VDP

Redes/conectividad

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and print, impresión por correo electrónico (PS/PDF) y compatibilidad con IPv6

Compatibilidad con JDF/JMF

- Impresión digital integrada (IDP) JDF, con certificación ICS
- Integración de sistemas MIS y web-to-print de EFI™
- Integración de aplicaciones de preimpresión (Agfa® :Apogee, Kodak® PRINERGY y Heidelberg® Prinect)

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- CPSI versión 3020
- Adobe PDF Print Engine 3.0

Hardware y software Fiery opcional

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition *
- Fiery Color Profiler Suite**
- Espectrofotómetro EFI ES-2000
- Fiery Impose*
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™*
- Fiery JobFlow™*
- Fiery Navigator™ (licencia gratuita para los tres primeros usuarios)
- Kit de unidad de disco duro extraíble
- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS

Seguridad

- Borrado seguro
- La protección de red incluye:
 - Compatibilidad con 802.1x, filtrado de IP, bloqueo de puertos (filtrado), compatibilidad con SSL (TLS), gestión de certificados y certificación autofirmada
- Impresión segura

EMI/EMC

- FCC Título 47, Parte 15 Subparte B, Clase B – NA
- ICES-003, Número 6, Clase B-NA
- VCCI, Clase B (Japón)

- EN55032:2012 (UE) Clase B
- EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN55024:2010 (UE)
- AS/NZS CISPR 32: 2013+A1:2010 – Clase B
- CCC (China)

Seguridad

- IEC 60950-1:2005 (segunda edición) + Am 1:2009 + Am2:2013
- UL 60950-1:2007 R10.14 (TUV NRTL)
- CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1:2007 +A1:2011 +A2:2014 (TUV NRTL)
- Marca de conformidad de TUV, EN 60950-1:2006 +A11+A1+A12+A2
- CCC (China)

Suministro eléctrico y consumo

- Conmutación automática: 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 amperios a 100 V CA
- 3 amperios a 240 V CA
- Consumo eléctrico normal/máximo: 350 W/100 W

Dimensiones

- Al.: 527 mm; an.: 235 mm; fo.: 464 mm
- Peso: 16,5 kg

* Prueba gratuita durante treinta días

** Prueba gratuita en modo de demostración

EFI impulsa su éxito.

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntesity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecos, Pecos Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U014.01.18_ES